

Doporučené produkty Ceresit pro lepení a spárování

Produkty Ceresit		Podklad	Potěry cementové	Potěry anhydritové	Beton ≥ 6 měsíců	Potěry s podlahovým vytápěním	Sádro-karton	Dřevařísky a OSB, tl. ≥ 22mm	Keramické obklady a dlažby	Pórobeton	Nátěry s vysokou přídržností	Balkóny	Terasy	Druhy obkladů a dlažeb			Orientační spotřeba kg/m²	
		Příprava podkladu	Očistit, odsát	Obrousit, odsát	Očistit	Očistit	Očistit	Očistit, odsát	Očistit, odmaštit	Očistit	Očistit, odmaštit	Očistit, odsát	Očistit, odsát	Nasádkové	Nasádkovost ≤ 1%	Mramor	Ostatní kamenné	
Penetrační nátěry																		
CT 17	Hlubokový základní nátěr		●	●	●	●	●	●				●	●					od 0,2 do 0,5
CT 19	Kontaktní penetrace Supergrip		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					od 0,1 do 0,3
CN 94	Speciální základní nátěr		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					od 0,1 do 0,2
Utěsnění a těsnící malty																		
CL 50	Dvoušlůžkové utěsnění		●	●		●	●	○ (2)	○ (2)	●	○ (2)	●	●					cca 1,6 kg/1 mm
CL 51	Jednoslůžkové utěsnění		●	●	●	●	●	○ (2)	○ (2)		○ (2)							cca 1,1 kg/1 mm
CR 65	Cementová těsnící malta		●		●													od 3,0 do 8,0
CR 90 Crystalizer	Flexibilní těsnící malta		●			●				○ (1)		●	●					od 3,0 do 8,0
CR 166	Elastická těsnící malta		●		●	●				○ (1)		●	●					od 2,4 do 3,6
Lepicí malty																		
CM 11	Lepicí malta Univerzální		●	○ (1)	●	○ (1)	○ (1)	○ (1)		●				●	○ (1)		○ (1)	od 2,0 do 4,2
CM 11 Plus	Lepicí malta Comfort Gres		●	○ (1)	●	○ (1)	○ (1)	○ (1)		●				●	●		●	od 2,0 do 4,8
CM 12	Flexibilní lepicí malta Elastic		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)	●		●	●		●	od 1,4 do 3,1
CM 12 Plus	Flexibilní lepicí malta		●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	○	●	●		●	od 1,4 do 3,6
CM 13	Rychlehydratující flexibilní lepicí malta		●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	○	●	●	○	●	od 2,4 do 4,8
CM 15	Lepicí malta pro mramor Marble		●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	○	○	●	●	●	●	od 2,5 do 4,2
CM 16	Flexibilní lepicí malta Flex		●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	●	●	●		●	od 1,4 do 3,6
CM 17	Flexibilní lepicí malta Super Flexible		●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	●	●	●		●	od 1,5 do 3,6
CM 17 Stop Dust	Flexibilní bezprašná lepicí malta		●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	●	●	●		●	od 1,2 do 3,6
CM 19	Lepicí malta pro velké formáty dlažeb		●	●	●	●		● (2)	● (2)			●	●	●	●		●	od 2,4 do 6,0
CM 25	Flexibilní bezprašná lepicí malta		●	●	●	●	●	● (2)	● (2)	●	● (2)	●	●	●	●	●	●	od 1,1 do 3,0
ZK	Tenkovrstvá lepicí malta		●		●					●				●	○ (1)			od 2,0 do 4,2
ZX	Flexibilní lepicí malta		●	●	●	●	●	○ (1)	○ (1)	●	○ (1)	○ (1)	○ (1)	●	●		○	od 2,4 do 5,8
Spárovací hmoty																		
CE 33 SUPER	Spárovací hmota do 8 mm		●	●	●	○	●		●	●	●	●	●	●	●		○	od 0,5 do 0,7
CE 35 SUPER	Spárovací hmota od 4 do 15 mm		●	●	●	○			●	●	●	●	●	●	●		●	od 0,6 do 1,2
CE 40 Aquastatic	Spárovací hmota do 8 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	od 0,7 do 1,1
CE 43 Grand Eit	Spárovací hmota od 2 do 20 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	od 0,2 do 0,6
CE 47, CE 48	Chemicky odolná od 2 do 8 mm		●	●	●	●		○	●		●		●	●	●		○	od 0,8 do 1,9

● - použití doporučené ○ - použití možné (1) - s dodatkem emulze Ceresit CC 83 (2) - opatřené základním nátěrem Ceresit CN 94 nebo CT 19