

# Prohlášení o vlastnostech

č. AT024/01

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

**Füll- und Reparaturmasse SF 80**  
(Opravná hmota na beton SF 80)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

**číslo šarže: viz obal výrobku**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**výplňová a opravná hmota na bázi cementu k použití při opravách  
a vyrovnání podlah a stěn v interiéru**

**CT-C35-F10**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Murexin AG**  
**Franz von Furtenbach Straße 1**  
**A-2700 Wiener Neustadt**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

**není relevantní**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**systém 4**  
**systém 3 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Typové zkoušky podle systému 4 provedla společnost Murexin AG,  
Wiener Neustadt.**

**Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39“,  
identifikační číslo 1140, provedl zkoušky typu podle systému 3 a vydal  
následující zprávu o zařazení výrobku:  
VFA 2013-0787.01**



8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**není relevantní**


9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída A1	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT	
Propustnost vody	NPD	
Propustnost vodní páry	NPD	
Pevnost v tlaku	C35	
Pevnost v tahu za ohybu	F10	
Odolnost proti opotřebení	NPD	
Pohlčení zvuku	NPD	
Izolace kročejového hluku	NPD	
Tepelná izolace	NPD	
Chemická odolnost	NPD	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Gernot Wagner

**produktový manager**



Bernhard Mucherl

**představenstvo**

Wiener Neustadt, dne 27.06.2013



Ein Partner im Netzwerk



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



<div data-bbox="667 288 912 468" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="751 501 831 535" data-label="Text"> <p>1140</p> </div>
<div data-bbox="545 557 995 663" data-label="Text"> <p>Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt</p> </div> <div data-bbox="751 703 794 736" data-label="Text"> <p>13</p> </div> <div data-bbox="673 777 904 810" data-label="Text"> <p>POV: AT024/01</p> </div>
<div data-bbox="684 844 898 875" data-label="Text"> <p>EN 13813:2002</p> </div> <div data-bbox="389 909 1193 985" data-label="Text"> <p>výplňová a opravná hmota na bázi cementu k použití při opravách a vyrovnání podlah a stěn v interiéru</p> </div> <div data-bbox="683 1021 900 1061" data-label="Text"> <p>CT-C35-F10</p> </div>
<div data-bbox="590 1108 989 1442" data-label="Text"> <p>Reakce na oheň: třída A1 Uvolňování korozivních látek: CT Propustnost vody: NPD Propustnost vodní páry: NPD Pevnost v tlaku: C35 Pevnost v tahu za ohybu: F10 Odolnost proti opotřebení: NPD Pohlcení zvuku: NPD Izolace kročejového hluku: NPD Tepelná izolace: NPD Chemická odolnost: NPD</p> </div>
<div data-bbox="494 1467 1048 1541" data-label="Text"> <p><b>Füll- und Reparaturmasse SF 80</b> (Opravná hmota na beton SF 80)</p> </div>