

# SUPER FINISH

Univerzální spárovací tmel

**KNAUF**



**Již namíchaný výrobek  
pro jednoduchou práci  
s hladkou zpracovatelností**

Snadno zpracovatelný výrobek  
pro rychlé a hladké dokončení  
spár:

- Vhodný pro nanášení základní  
vrstvy a překrývání
- Již namíchaný pro minimální  
práci při rozmíchávání, ředění  
a přidávání přísad
- Snadná aplikace,  
dlouhá životnost

# SUPER FINISH

## Univerzální spárovací tmel



### Popis

Univerzální, předem namíchaný spárovací tmel Super Finish obsahuje vinylová pojiva a další přísady do-  
dávající výrobku vlastnosti převyšující vlastnosti běžných  
již namíchaných výrobků.

Přípravky firmy United States Gypsum Company jsou na  
vinylové bázi a namíchané do krémovité, hladké konzis-  
tence. Mají vynikající roztíratelnost, pojivost  
a snadnou zpracovatelnost. Mohou být používány přímo  
z přepravní nádoby a vyžadují pouze minimální rozmí-  
chání, ředění a přidávání přísad. Spárování  
je rychlé, snadné a hladké, čímž se snižují pracovní  
náklady a zlepšuje se vzhled a kvalita práce.

### Návod k použití

- Zpracování podkladové pásy
- První vrstva překrývající kovové rohové lišty a hlavy  
vrutů
- Druhá a třetí (vrchní) vrstva
- Texturování
- Trhliny ve vnitřní omítce nebo zdivu nevlhčete
- Lze použít na betonový podklad

### Výhody

- Již namíchaný přípravek pro pohodlí a hospodárnost.  
Přípravek předem namíchaný ve výrobě pro vysokou  
jakost výsledku. Čas potřebný pro rozmíchání  
a hlazení je výrazně omezen.
- Lepší roztíratelnost, vynikající pojivost.  
Univerzální předem namíchaný spárovací tmel Super  
Finish se vyznačuje dobrou odolností vůči trhlinám  
a vynikající přílnavostí. Vynikající pojivové vlastnosti  
zůstávají zachovány i při vlhkém pracovním prostředí,  
které často oslabuje soudržnost jiných tmelů.
- Méně odkapků, méně odpadu.  
Máslovitá konzistence univerzálního, předem namí-  
chaného spárovacího tmelu Super Finish minimalizuje  
množství odkapávající hmoty a snižuje riziko vzniku  
skvrn. Tím se prakticky eliminuje potřeba nákladného  
čištění. V nádobě je možno směs uchovávat ve vlhkém  
a namíchaném stavu k použití o další měsíce později.

- Nepatrné sesychání pro jemnější konečný povrch.

Smršťovací vlastnosti jsou regulovány již při výrobě  
a výsledkem je jemnější výsledný povrch bez potřeby  
dodatečné práce.

### • Méně problémů při dekoracích úpravách.

Testy ukazují, že univerzální, předem namíchaný  
spárovací tmel Super Finish je zvláště odolný vůči  
tvorbě trhlin podél okraje pásy. Hladkost dokončené  
spáry a nepřítomnost jakékoli chemické reakce  
s kvalitními nátěry či tapetami usnadňuje dekoracní  
úpravy.

### Příprava

Umístěte a přichyťte sádkartonové desky v souladu  
s doporučeními výrobce. Při chladném počasí a během  
dokončování spár mezi deskami je nutno teploty uvnitř  
budovy udržovat minimálně na 13°C. Pro odvětrání  
nadměrné vlhkosti je třeba zabezpečit odpovídající  
ventilaci.

Promíchejte důkladně celý obsah bez přidávání vody  
nejlépe elektrickým míchadlem.  
Při zakrývání vrutů a listů používejte směs přímo z nádoby.  
Pro zakrývání pásy a pro dokončování spárování (zvláště  
při používání v mechanických přístrojích) podle potřeby  
přidejte. Vodu přidejte po po malých množstvích,  
abyste se vyhnuli nadměrnému zředění. Lehce  
zamíchejte a zkusmo naneste po každém přidání vody.  
Množství vody by nemělo přesáhnout 250 ml/10kg.

### Nanášení

Překryjte spáru tenkou vrstvou směsi a do této vrstvy  
položte spárovací pásku, přičemž ponechte asi 1mm  
směsi pod rozetřeným okrajem. Nechejte zaschnout  
a lehce zdrsňte smirkovým papírem.  
Naneste druhou vrstvu, kterou rozetřete do šířky asi  
5 cm přes první vrstvu. Opět nechejte zaschnout,  
podle potřeby zdrsňte smirkovým papírem a naneste  
třetí vrstvu, kterou rozetřete 5 cm přes druhou vrstvu.  
Nechejte zaschnout a podle potřeby lehce zahlaďte.  
Hlavy vrutů, rohové lišty a vnitřní rohy zakryjte dvěma  
vrstvami tmelu.

### Dekorační úpravy

Při opatřování základním nátěrem a při dekoracích  
úpravách pomocí barev, texturování nebo tapetování  
se řiďte návodů výrobců používaných materiálů.

### Údaje o výrobku

<b>Materiál:</b>	Přípravek na bázi vinyly
<b>Typy:</b>	Ruční nebo mechanické nanášení
<b>Citlivost na mráz:</b>	Chraňte před mrazem
<b>Kryvost:</b>	Přibližně 67,4 kg/100m <sup>2</sup> sádkartonové desky
<b>Skladování:</b>	Skladová životnost až 9 měsíců při dobrých skladovacích podmínkách. Směs skladujte na chráněném místě, protože nadměrné teplo a chlad urychlují stárnutí. Pravidelně kontrolujte data výroby. Dodržujte zásadu „první-do-skladu – první-ze- skladu“
<b>Balení:</b>	Kbelík o obsahu 5,4 kg Kbelík o obsahu 20 kg Kbelík o obsahu 28 kg
<b>Doba zasychání:</b>	Do druhého dne (v závislosti na teplotě a vlhkosti)
<b>Teplota:</b>	Min. 13°C (uvnitř budovy při spárování)
<b>Barva:</b>	Bílá
<b>Hustota:</b>	1,65 kg/l



EN 13963 2005

### Knauf Praha, s.r.o.

Mladoboleslavské 949,  
197 00 Praha 9 – Kbely,  
Telefon: +420 272 110 111  
Mobil: +420 733 503 257  
E-mail: info@knauf.cz

**HOTLINE: 844 600 600**  
**www.knauf.cz**

Váš distributor: