

Malta na omítkové lišty a instalace

maxit fix

Maxit fix je průmyslově připravovaná suchá maltová směs na bázi speciálního cementu, jemného písku a přísad pro zlepšení přídržnosti a zpracovatelnosti. Odpovídá třídě malt P III podle norem DIN 18550 / EN 998-1 a je použitelná ve vnitřních i vnějších prostorech.

Použití

Jako rychle tuhnoucí malta na omítkové lišty a instalace pro všechny omítkové profily včetně materiálů z ušlechtilých ocelí. Na fixaci a upevnění instalačního vedení. Je vhodná také na fasádách a ve vlhkých prostorech.

Zpracování

Rozmíchat míchadlem na hustou plastickou konzistenci bez hrudek. Profily bodově fixovat maltou, vyrovnat, překrýt a před ztuhnutím maxit fix stáhnout. Profily nebudovávat pod tlakem. Instalační vedení bodově fixovat a přečnívající maltu rovněž odstranit. Namíchaný materiál zpracovat během 30 minut.

Podklady

Zdivo všeho druhu a beton, s výjimkou sádrovitých podkladů.

Zvláštní upozornění

Nezpracovávat při teplotách objektu a vzduchu pod $+5^{\circ}\text{C}$. Ztuhlý materiál už nepoužívat. V případě pochybností o zpracování, podkladu nebo možnostech použití si vyžádejte odborné poradenství.

Nepřidávat cizí látky. V ostatním platí ustanovení norem DIN 18550 / EN 998-1.

Skladování

V suchých prostorech minimálně 9 měsíců.

Forma dodávek

V pytlících po 10 kg na paletách po 60 pytlících = 0,600 tuny. V papírových pytlích po 25 kg, na paletách po 42 pytlích = 1,050 tuny.



Technické údaje

použití ve vnějších prostorech	ano
použití ve vnitřních prostorech	ano
přídržnost	$> 0,08 \text{ N} / \text{mm}^2$
požární odolnost	A 1, nehořlavá
nasákavost vody	W 0
trvanlivost	NDP
tepelná vodivost	$< 0,83 \text{ W/mK}$
spotřeba materiálu (litřů čerstvé malty)	1 tuna dává cca 720 litrů čerstvé malty, 1 pytel cca 18 litrů čerstvé malty
třída pevnosti tlaku	P III / CS IV DIN 18550 / EN 998-1
pevnost v tlaku (po 28 dnech)	$> 10 \text{ N} / \text{mm}^2$
spotřeba vody	cca 5 litrů na pytel 25 kg
vydatnost	cca 720 l/t

Údaje v tomto listě jsou založeny na našich současných technických znalostech a zkušenostech. Kvůli široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich výrobků nechrání zpracovatele před možnými vlivy vlastních zkoušek a pokusů při zpracování a použití našich výrobků a představují pouze všeobecné směrnice. Není možno z nich odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití. Zpracovatel musí vždy na svou vlastní odpovědnost dodržovat případná ochranná práva právě tak jako existující zákony a nařízení.

Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dřívější listy.