

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DOP: 183632

Typové označení

Lehká malta pro zdění (L) dle EN 998-2:2010

Ve zdivu stěn, pilířů a příček

Označení k identifikaci

LEICHT- Mauermörtel 822 M5

Zamýšlené použití

Lehká malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky

Výrobce

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,

IČ: 14706776

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 2+

Oznámený subjekt

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Pobočka 0200 České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

1020

1020-CPD-020015352

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	M5	EN 998-2: 2010
Pevost spojení	Počáteční pevnost ve smyku: 0,15 N/mm ² (Tabulková hodnota)	
Obsah chloridů	≤ 0,1 %	
Reakce na oheň	Třída A1	
Absorpce vody	1,2 kg/(m ² .min0,5)	
Propustnost vodních par	5/20 (Tabulková hodnota)	
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	λ10,dry,mat ≤ 0,21 W/(m ·K) pro P=50%, λ10,dry,mat ≤ 0,23 W/(m ·K) pro P=90%(Tabulková hodnota)	
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	min. 10 cyklů	
Uvolňování nebezpečných látek	Splňuje odstavec 5.4 normy 1504-3	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek • Pavel Jirkal

(Jméno a funkce)

Velké Hydčice, 2013-07-01

(Místo a datum)

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podpsaný originál na vyžádání u výrobce.

(Podpis)