

Návod na osazení zárubně



Návod na osazení zárubní typu HS

Výrobce:

Kooperativa výrobně obchodní družstvo, Uhlířské Janovice, Sázavská 786, PSČ 285 04

Určení: Výrobek je určen pro osazení do stěnových konstrukcí staveb, především do hotových příček včetně omítky s přesným stavebním rozměrem a hotovou podlahou..

Popis:

Zárubeň HS se skládá ze dvou kusů rámu (rám pro závěsy – Z a rám krycí – K), které jsou sesazeny do sebe a sešroubovány v polodrážce. Volně je přiloženo těsnění a šroubky na spojení rámu, popř. spodní díl závěsů dle konkrétní dohody. Další údaje dle katalogových listů nebo přímého dotazu.

Montáž:

- Rozdělit zárubeň na dva rámy demontáží šroubů v drážce.
- Odstranit prahovou spojku (přepravní).
- Rám pro závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze (jmenovitá průchozí výška H je dle ČSN 1970mm) a šířku zárubně v polodrážce (B+30), kde B je jmenovitá (průchozí) šířka zárubně
- Zakotvit přes U-profilu do konstrukce příčky (např. šroubem a hmoždinkou) tak, aby nedošlo ke změně rozměrů zárubně nebo vytočení profilu. Z druhé strany příčky nasunout podél U-profilu rám „K“ až na dotek v drážce pro těsnění a sešroubovat v původních místech i dalších s využitím všech šroubů
- Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdícím materiálem nebo montážní pěnou tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a ustavení zárubně.
- Osazení závěsů možno provést na počátku nebo na konci montáže po přiměřeném zatuhnutí zárubně ve stěně. Těsnění se vtlačí do drážky tak, aby obloukovitý těsnicí praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.

Stavební otvor:

Rozměr stavebního otvoru nutného pro osazení zárubně je odvozen od jmenovitých rozměrů „H“ a „B“ zárubně.

Minimální výška otvoru: a) H+20 a v místech kotvení vytvořit kapsy
b) H+40

Minimální šířka otvoru: a) B+40 a v místech závěsů a zámku a kotvení vytvořit kapsy
b) B+80 a v místech závěsů vytvořit sražení
c) B+84

PNZ 001/2004 Aktualizace: únor 2004