

The MUREXIN logo is displayed in a bold, black, sans-serif font within a yellow rectangular border. The background of the entire advertisement is a photograph of a modern bathroom with white square wall tiles, a white bathtub with a wooden-grain panel, a wooden vanity, and a wooden floor. A pink callout box is on the left, and a tall potted plant is on the right.**MUREXIN**

www.murexin.com

Přepněte si na ten nejlepší program!

Ať už budete spárovat jakýkoliv podklad,
MUREXIN Vám vždy dodá
nejvhodnější produkt
a doporučí nejlepší řešení.

MUREXIN. Drží.

The DRŽÍ. logo is a yellow hexagon with a black border and the word "DRŽÍ." in black, bold, sans-serif font.**DRŽÍ.**

„Přepněte si na ten **nejlepší** **program!**“

Nejmodernější program spárovacích
hmot od společnosti MUREXIN:
10 špičkových produktů.
Každý pro jasně specifikovanou
oblast použití.

- > Spárovací malta FM 60 PREMIUM
- > Spárovací malta Trass FMT 15
- > Spárovací malta kamenná Trass SF 50
- > Spárovací malta Flex rychlá SFX 75
- > Spárovací malta pro dláždění PF 30
- > Spárovací malta Extrem FME 80
- > Spárovací malta Epoxy FMY 90
- > Těsnící tmel X-Bond MS-D80
- > Silikon neutrální SIL 50
- > Silikon sanitární SIL 60

- > jejich barvy jsou navrženy tak, aby ladily k moderním obkladům
- > zvyšují hygienu prostředí odpuzováním vody a nečistot
- > snadno čistitelné
- > sortiment je ucelený a přehledný
- > rychle a snadno zpracovatelné
- > pro každou oblast má MUREXIN ten nejvhodnější produkt



Nejlepší produkty

Spárovací malta FM 60 PREMIUM



Flexibilní vodoodpudivá vodovzdorná a mrazuvzdorná barevná spárovací malta pro šířku spár 0,5 - 7 mm, vhodná pro styk s potravinami, poddajná, velmi pevná, vhodná do interiéru i exteriéru a na podlahové vytápění.

Spotřeba: cca 0,5 - 0,9 kg/m², podle rozměru obkládaček a spár

> Pružná a vodoodpudivá



Spárovací malta Extrem FME 80



Spárovací malta vhodná pro styk s potravinami a pitnou vodou, použití v interiéru i exteriéru, zejména vhodná ke spárování bazénů a nádrží. Odolná chemikáliím, hydraulicky tuhne, vodovzdorná a mrazuvzdorná, dvousložková.

Spotřeba: cca 0,5 kg/m², podle rozměru obkládaček a spár.

> Odolná chemikáliím



Spárovací malta Trass FMT 15



Barevná spárovací malta, která snižuje tvorbu vápenných výkvětů díky trasovým přísadám. Vhodná pro styk s potravinami, poddajná, velmi pevná, vhodná do interiéru i exteriéru. Hydraulicky tuhne, vodovzdorná a mrazuvzdorná. Pro šířku spár 4 - 15 mm.

Spotřeba: cca 0,6 - 2,0 kg/m², podle rozměru obkládaček a spár

> Na úzké i široké spáry, potlačuje výkvěty



Spárovací malta Epoxy FMY 90



Dvousložková spárovací malta na bázi epoxidových pryskyřic, pro spárování obkladů a dlažeb v chemickém a potravinářském průmyslu: pivovary, jatka, mlékárny, kuchyně, cukrovary, akumulátorovny, lázně apod.

Vodovzdorná a mrazuvzdorná, odolná bakteriím a stárnutí, s vysokou chemickou odolností.

Spotřeba: cca 1 kg/m²

> Až 120 odstínů RAL !!!



Spárovací malta kamenná Trass SF 50



Vodovzdorná a mrazuvzdorná spárovací malta pro spáry 4 - 30 mm, zejména vhodná ke spárování dlažeb. Je odolná posypovým solím, s trasovou přísadou zamezující tvorbě vápenných výkvětů. Je vhodná i pro styk s potravinami. Hydraulicky tuhne.

Spotřeba: závisí na rozměru dlaždic, hloubce a šířce spáry.

> Na velmi široké spáry, potlačuje výkvěty



Silikon sanitární SIL 60



K trvale pružnému vodotěsnému uzavření dilatačních spár a spojů venku i uvnitř staveb.

Odolný UV záření. Obsahuje přísady proti plísním, řasám, mechům.

Odolný teplotám od -40°C do +180°C.

Spotřeba: 1 ktu. na cca 10 bm při šířce spáry 5 mm

> 25 odstínů, 6 nových trendových barev

Spárovací malta Flex rychlá SFX 75



Rychletuhnoucí spárovací malta pro šířku spár 1 - 15 mm, na stěny i podlahy. Má vysokou přidržitelnost ve spáře. Je pochozí po cca 2 hodinách. Vhodná do interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy, poddajná, velmi pevná, vhodná pro styk s potravinami. Flexibilní.

Spotřeba: cca 0,6 - 2,0 kg/m², podle rozměru obkládaček a spár vodovzdorná a mrazuvzdorná

> Rychlá, pružná, i na široké spáry



Těsnící tmel X-Bond MS-D80



Těsnící materiál na bázi MS polymerů, jednosložkový, bez obsahu silikonů, vody a izokyanátů, pachově neutrální, odolný povětrnosti a UV záření, vodotěsný, trvale pružný, rezistentní vůči houbám a bakteriím. V interiéru i exteriéru k trvale pružnému utěsnění dilatačních spár, zejména vhodný do spár trvale umístěných pod vodou - bazény a nádrže. Materiál je přetíratelný, lze jej použít i jako stavební lepidlo.

Spotřeba: 1 kartuše na cca 10 bm spáry šířky 5 mm

> Potlačuje bakterie a plísně

Spárovací malta pro dláždění PF 30



Spárovací malta s vysokou a dlouhodobou vodopropustností, určená zejména pro chodníky, zahradní cesty a terasy. Vhodná ke spárování dlažeb osazených do pískového lože. Jednosložkový polymer. Barva: přírodní písková.

Spotřeba: podle rozměru dlaždic a spár

> Rychlá, pružná



Silikon neutrální SIL 50



K trvale pružnému vodotěsnému uzavření dilatačních spár v plochách z mramoru a přírodního kamene. Odolný UV záření, rezistentní vůči bakteriím a napadení houbami. I pro spáry trvale umístěné ve vlhku a pod vodou. Odolává teplotám od -50°C do +150°C.

Spotřeba: 1 ktu. na cca 10 bm při šířce spáry 5 mm

> Nezabarvuje okraje přírodních kamenných desek



Dokonalá koncovka s přechodovými, dilatačními, schodovými a terasovými profily a lištami MUREXIN.

Profily a lišty zdůrazňují nejen krásu profesionálně provedeného obkladu a dlažby. Slouží především k ochraně exponovaných míst jako jsou rohy a kouty.
Nejdůležitějším úkolem je však ochrana Vašeho zdraví...



Profily pravouhlé
Profily oblé



Jsou určeny k čistému a vzhlednému ukončení hran obkladaček a dlaždic. Jsou k dostání v různých výškách podle tloušťky obkladů a dlažeb a v mnoha barvách. Mohou být vyrobeny z mosazi, ušlechtilé oceli, hliníku a PVC.



Profily dilatační 8 mm
Profily dilatační štíhlé 4 mm

Jsou určeny k vytvoření dilatačních spár v keramické dlažbě v interiéru.
Jsou k dostání v různých výškách podle tloušťky obkladů a dlažeb.



Profily schodové ALU s PVC vložkou

Jsou určeny k vytvoření vzhledné hrany schodu, navíc poskytují ochranu proti uklouznutí.
Jsou k dostání v různých výškách podle tloušťky obkladů a dlažeb, vložka může být hnědá nebo šedá.
Boční krytky i náhradní vložky jsou k dostání zvlášť.



Profily schodové nerez

Jsou určeny k vytvoření vzhledné hrany schodu, brání uklouznutí.
Jsou určeny pro použití především v exteriéru.



Profil ochranný na nároží - nerez

Je určen k ochraně obzvláště namáhaných nebo ohrožených nároží při použití obkladu (nemocnice, profesionální lázně, apod.) Jsou k dostání v různých výškách podle tloušťky obkladů a dlažeb.



Profil terasový

Je určen k ukončení čelní strany teras a balkonů.
Profily jsou doplněny manžetami, které slouží k vzájemnému napojování profilů podélně a v rozích.
Jsou k dispozici ve výškách: 40, 70, 100 mm.



Profil ukončovací čtyřhranný - nerez

Je určen ke vzhlednému ukončení hran obkladaček nebo dlaždic. Hodí se i pro kreativní použití jako např. listela.



UNI deska

Práce s UNI deskou MUREXIN je vlastně hrou, protože tento produkt má mnoho předností:

- > nízká hmotnost
- > vodovzdornost
- > vysoká tepelně izolační schopnost
- > rozměrová přesnost
- > dokonalá rovinnost
- > tvarová stabilita
- > mrazuvzdornost
- > vysoká pevnost v tlaku
- > okamžitá zpracovatelnost bez prostojů
- > při zpracování vzniká jen málo nečistot a prachu
- > nestárne

Nejllepší šaty pro Vaše stěny a podlahy

UNI desky MUREXIN jsou ideálními nosnými prvky pro všechny typy keramických obkladů při použití tenkovrstvého lepení. Jsou vyrobeny z růžového extrudovaného polystyrenu (XPS) a po obou stranách potaženy sklotextilní síťovinou, uloženou ve speciální mrazuvzdorné stěrkové hmotě. XPS tvoří jádro UNI desky MUREXIN, síťovina a stěrka přenášejí tahová a tlaková namáhání.

UNI deska MUREXIN se hodí k obkládání stěn i podlah ve vlhkých i mokřích prostorech, tepelně izoluje, je mrazuvzdorná a stabilní. K montáži dodáváme různé příslušenství.

„Přepněte si na ty **nejlepší barvy.**“

„25 trendových barevných odstínů!“ – rozsáhlá barevná paleta nového spárovacího programu od MUREXIN je dostupná pro mnoho produktů ze sortimentu i v malých baleních. Jako obvykle jsou barevné spárovací hmoty sladěny s barvami silikonových tmelů.



Tipy a triky:

Co znamená pojem „trendové barvy“?

Dvakrát do roka se setkávají odborníci z automobilového průmyslu, módního průmyslu, marketingoví experti, výrobci barev a analyzují současný barevný vkus s pomocí sportovních událostí, filmů, seriálů a podobných akcí. Na základě výsledků analýzy je vytvořena paleta barev, podle které se výrobci orientují.

Jak účinkují barvy?

Světlé a studené barvy navozují pocit prostoru. Světlé barvy působí lehce a přátelsky, syté barvy působí dominantně, zesvětlené barevné tóny působí zdrženlivě. Teplé barvy vytvářejí příjemnou atmosféru. Jemné barvy navozují pocit vnímavosti.

Jak dosáhnout, aby se obkladačky nebo dlaždice zdály větší?

Čím podobnější jsou si odstíny spárovací hmoty a obkladaček, tím se zdají obkladačky větší.

Jak se zdůrazní obkladačky nebo dlaždice?

Čím rozdílnější je barva spárovací hmoty od barvy dlaždice, tím více se zdůrazní rastr pokládky a dlaždice samotná.

Jak docílím dojmu jednotlivé plochy?

Zvolte barvu dlaždic i spárovací hmoty tón v tónu.

Které barvy a šířky spár jsou vhodné?

Všechny barvy i šířky spár jsou možné. Ale „umění spáry“ nespočívá jen v barevnosti, ale je výrazně spolurčováno šířkou spáry.



Barevná věrnost tohoto vzorníku je ovlivněna možnostmi offsetového tisku.

MUREXIN

www.murexin.com



Podlahy • Obklady • Lité povlaky • Izolace • Betony a potěry • Nátěry • Zateplení
Čištění a ošetřování • Nářadí a příslušenství • MUREXIN. Drží.

MUREXIN spol. s r.o.

Brněnská 679, 664 42 Modřice, Tel.: 548 426 711, Fax: 548 426 727

e-mail: murexin@murexin.cz, www.murexin.cz, www.facebeton.cz

Tisková data si vyhražujeme. Náklad : 3/2015

Vyobrazení jsou pouze ilustrativní a nemusí přesně odpovídat nabídce.

