


Název	SIGA PRO Lepicí tmel Akrylátový tmel
Vlastnosti	Speciální jednosložkový přetíratelný plasto-elastický akrylátový lepicí tmel.
Použití	Lepicí tmel pro lepení polystyrénových desek v interiérech, dekorativních podhledů, rohových a ukončovacích ozdobných lišt apod., podtmelování parapetů, prahů apod.
Technické údaje	
	Vzhled: nestékavá pasta Měrná hmotnost: 1,05 g/cm ³ Penetrace kuželem: < 270 PJ Stékavost ve žlábků: max. 5 mm Aplikační teplota: +5 až +30°C Tepelná odolnost: -10 až +70°C Odolnost UV záření: ne Teplota skladování: +5 až +25°C Doba skladování: 24 měsíců Barva: transparentní Balení: kartuše 310ml, salám 600ml
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, prostý prachu a špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací (SIGA PRO SAD 280). Neporézní materiály se vyčistí rozpouštědlem a čistým bílým netřepícím se hadrem z bavlny. Zbylé rozpouštědlo utřete novým čistým a suchým hadrem ještě předtím, než se odpaří.
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad.
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.



Identifikace výrobce:

SIGA, a.s., Vodní 1971, 760 01 Zlín, IČO: 26267365
Tel./Fax: +420 577 662 441, 577 662 484

Výrobní závod:

SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. - bud. 44
765 82 Otrokovice
Tel.: +420 577 662 420, 577 662 484
Fax: +420 577 662 441, 577 662 484