

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **Asfaltové šindele**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst.4 :
Bardoline PRO S125 Trapéz
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Pro střechy a vnější obklady stěn**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst. 5:

Onduline SA**35 rue Baudin****92 300 Levallois Perret - France****Tel: +33 1 55 63 80 10, Fax: +33 1 41 34 30 54****www.onduline.com**

5. Kde lze uplatnit, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly v čl.12 odst.2: **Nevztahuje se**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků jak je uvedeno v příloze V: **System 4**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **Nevztahuje se**
8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Mechanická odolnost Pevnost v tahu (podélná) Pevnost v tahu (příčná) Odolnost hřebíku proti protržení	> 850 N/50 mm > 510 N/50 mm > 120 N	EN 544: 2011
Reakce na oheň	E	
Chování při vnějším požáru	B roof t1	
Množství čistého asfaltu	Asfalt ≥ 1300g/m ²	
Rozměrová stabilita	MDV+-3mm	
Trvanlivost mechanické odolnosti	vyhovuje	
Trvanlivost výrobku - odolnost proti stékání při zvýšené teplotě - přilnavost posypu - nasákavost	<1 mm <0,5 g <1 %	
Odolnost protržení	> 120 N	
Nebezpečné látky	NPD	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

JMÉNO A FUNKCE Jean-Noël FOUREL, CEO**(Datum a místo vydání)** Levallois-Perret, 15/04/2014**(podpis)**