

DLAŽBA

NARDO®




Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)



10 x 20 x 4

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: šedá, triomix podzim, bíločerná Povrch: standardní, colorflow Hrany: rovné s fazetou Distanční prvky: ano																
Charakteristika	Dlažba s hladkým betonovým povrchem parketového typu. • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu																
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy.																
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.																
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.																
Technické informace	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skladebný rozměr v cm</th><th>Výrobní rozměr v cm</th><th>Výška dlažby v cm</th><th>Šířka spáry v mm</th><th>Spotřeba ks/m²</th><th>Množství ks/pal., ks/vrstva</th><th>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</th><th>Poznámka</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 x 20</td><td>9,6 x 19,6</td><td>4</td><td>4</td><td>50</td><td>720/48</td><td>1,77/1275</td><td>1 pal. = 15 vrstev</td></tr> </tbody> </table>	Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal., ks/vrstva	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka	10 x 20	9,6 x 19,6	4	4	50	720/48	1,77/1275	1 pal. = 15 vrstev
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal., ks/vrstva	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka										
10 x 20	9,6 x 19,6	4	4	50	720/48	1,77/1275	1 pal. = 15 vrstev										
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz																

Technický nákres: výrobní rozměry v mm



NARDO 10/20/4

Způsob pokládky	Zatížení		
ručně X	strojově -	pochodí X	pojezd do 3,5 t -

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.