

Prohlášení o vlastnostech

Číslo: **133802**

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** **AZ00133802**

2. Typ výrobku

Betonové dlažební bloky pro venkovní použití.

VLNKA, UNI, RONDO, UNIDEKOR, MULTIDEKOR, HOLAND KLASIK, HOLAND RUSTIKAL, HOLAND MARKET, HOLAND SLEPECKÝ, KOSTKA KLASIK, KOSTKA MARKET, KOSTKA RUSTIKAL, KOSTKA VARIANT, KOSTKA 10x10, FLORA, BEHATON KLASIK, BEHATON MARKET, BEHATON SLEPECKÝ, BRANDENBURGER, KARO, BUCHLOV, MOZAJKA, PROMENÁDA, ROCHUZ, ROCHUZ HISTORY, výšky 40, 60, 70, 80 a 100 mm.

3. Zamýšlené použití:

Všechny typy zpevněných ploch jako jsou chodníky, komunikace, parkoviště, veřejná prostranství apod.

4. , 5. **Výrobce:** AZ BETON s.r.o.,
68712 Kněžpole 89
IČ: 26960851
www.AZBETON.cz

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle Nařízení EP a Rady(EU) č. 305/2011, přílohy V, čl 1.5, odst. a

7.,8. . na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 1338; pro posouzení a ověřování stálosti vlastností (viz bod 6) byly vydány protokoly o počátečních zkouškách typu a protokoly o zkoušce č. 060-031894 ze dne 12.4.2010 a 060-034665 ze dne 12.9.2011, vydal TZÚS Praha s.p., pobočka Brno – akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.2, Hněvkovského 77, 61700 Brno

9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované tech. specifikace
Dovolené odchylky rozměrů (mm)	Délka	Šířka	Výška	ČSN EN 1338
Tloušťka bloku < 100 mm	±2 mm	±2 mm	±3 mm	
Tloušťka bloku ≥ 100 mm	±3 mm	±3 mm	±4 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤1,0 kg/m ²			ČSN EN 1338
Odolnost vůči smyku, skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1338
Pevnost v příčném tahu	≥3,6 Mpa			ČSN EN 1338
Odolnost proti obrusu	Třída 4, ≤18000mm ³ /5000mm ²			ČSN EN 1338

10. Vlastnosti výrobku uvedeného vbodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce

Kněžpole, 1.8.2014

Ing Petr Suchánek, jednatel