

ZÁKLADNÍ ŠINDELE • Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce



>>> Superglass® (02) Třípytlivá Černá



ZÁKLADNÍ ŠINDELE • Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce

Vaše výhody:

- Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- Nejvíce osvědčené a používané šindele
- Příznivá cena
- Dlouhodobá barevná stálost
- Startovací řada a Hřebenový šindel pro **Cambridge Xpress®**
- Možnost tvorby startovací řady a hřebenových šindelů pro **Cambridge Xpress®**



Superglass®



Superglass®-Biber

Délka (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Šířka (EN 544)	336 mm (± 3)	336 mm (± 3)
Hmotnost (sklon > 25°)	± 9,6 kg/m ²	± 9,2 kg/m ²
Pokrytí/balení	3 m ²	3 m ²
Šindele/balení	21	21
Balení/paleta	51	51

Přílnavost granulátu (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g
Pevnost – podélně* (EN 12311-1)	900 N/50 mm	900 N/50 mm
Pevnost – příčně* (EN 12311-1)	600 N/50 mm	600 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Tržné zatížení na hřebíku* (EN 12311-1)	140 N	140 N

Chování při působení vnějšího požáru	B _{roof} T ₁	B _{roof} T ₁
Chování při hoření	Class E	Class E

* Průměrné naměřené hodnoty



IKO Česká republika • Člen IKO Group

Pod Pekárnami 157/3 • 190 00 Praha 9 Vysočany • Česká republika
T +420 283 893 660 • F +420 283 891 782 • E info@iko.cz • www.iko.cz

IKO
The Shingles Expert

Změna údajů vyhrazena.

Prosím informujte se v našem přehledovém letáku nebo na www.iko.cz ohledně barevného provedení výrobků.