

STŘEŠNÍ TMEL slouží pro utěsňování v oblasti střech v místech stropních prostupů, k napojení bitumenových krytin na stěnu, utěsňování fixačních lišt, stejně jako pro lepení tepelných izolací z polystyrenu na bitumenové podklady.

STŘEŠNÍ TMEL je těsnicí tmel na bitumenové bázi s dobrou přilnavostí (bez použití primeru) na hladkých a nenásákavých podkladech a velmi vysokou odolností proti stárnutí a povětrnostním vlivům.

VÝHODY, POUŽITÍ

- velmi vysoká odolnost proti stárnutí

APLIKACE

Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.). Před nanášením je třeba odříznout konickou horní část kartuše, našroubovat přiložený aplikátor a zaříznout ho podle potřeby. Vytlačování se provádí lisem (pistolí). Vyvarujte se třístranného ulpění tmelu.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 3 metry spáry o průřezu 10×10 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +30 °C
barva	černá
báze	bitumenový elastomer
dobu do vytvoření slupky	15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
hustota	1,40 g/cm ³
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	12 měsíců



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

balení	v kartonu
300 ml	12 ks

Vydáno 1. 5. 2013, revidováno 11. 8. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.