

Keranet

Přípravek na bázi kyselin k čištění povrchu obkladů a dlažeb



OBLASTI POUŽITÍ

Keranet je určen k odstraňování cementových povlaků, výkvětů, oleje, nečistot apod. vzniklých na površích v interiérech a exteriérech (včetně fasád).

Některé příklady použití

- Odstranění zbytků cementu nebo vápna z keramických obkladů, dlažeb a mozaiky.
- Očištění zbytků lepidel a spárovacích tmelů po pokládce.
- Čištění výkvětů vápna, sanitru (dusičnanu draselného), solí apod. na povrchu obkladů, dlažeb, výplně spár, betonu, omítek atd.
- Odstranění nečistot z povrchu sanitárního vybavení jako jsou obklady a dlažby, umyvadla, nádrže, eloxovaný hliník, nerezová ocel, chrom, atd.
- Odstranění menších skvrn způsobených korozí.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Keranet se dodává ve dvou formách:

- jako **koncentrovaný prášek** pro obtížně odstranitelné nečistoty;
- jako **tekutina** v 15% vodním roztoku pro odstranění běžných nečistot.

Keranet je čisticí přípravek vyrobený na bázi organických kyselin, jejichž účinek je srovnatelný s podstatně silnějšími kyselinami (solná, sírová apod.), avšak na rozdíl od nich neprodukuje vysoce nebezpečné toxické výpary.

Při správném použití nenarušuje spárovací hmoty, ale odstraní povlak, který se může vytvořit na jejich povrchu.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nepoužívejte **Keranet** na čištění mramoru, obecně přírodního kamene s obsahem vápence, jejich

konglomeráty, deriváty a mramorové terazzo pojené cementem.

- Nepoužívejte **Keranet** na keramické obklady a dlažby nebo na smaltované povrchy, jejichž glazura není odolná působení kyselin, nepoužívejte na keramické obkladové prvky s metalickým vzhledem.
- Při práci s přípravkem **Keranet** pracujte vždy v gumových rukavicích a ochranných brýlích. Zabraňte potřísnění pokožky nebo oděvu.
- Před použitím si vždy ověřte, zda je povrch určený k očištění odolný proti kyselinám. V případě, že si nejste jisti, proveďte vždy předběžnou zkoušku odolnosti povrchu.
- Při kontaktu **Keranetu** s kovovými povrchy může dojít ke korozi.
- Nenechávejte **Keranet** na spárách příliš dlouho a umyjte je velkým množstvím vody, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobku, které by následně mohly vyvolat změnu barvy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím přípravku **Keranet** přikryjte nebo jinak chraňte předměty, které nejsou odolné vůči kyselinám. Všechny čištěné povrchy, zejména ale silně savé materiály (obklady typu Cotto, neglazovaná pórovina, pórobeton, omítky apod.) před aplikací **Keranetu** důkladně navlhčete.

Keranet tekutý nanášejte pomocí mopu nebo kartáče a nechte působit 5 minut. Potom plochu odhrňte kartáčem nebo abrazivní houbou (střední hrubost Scotch Brite®), abyste odstranily všechny usazeniny, které stále zůstávají na povrchu, a pokračujte v drhnutí, dokud nezmizí všechny viditelné skvrny. V případě vytrvalých usazenin a skvrn postup opakujte. Houbou, hladítkem nebo průmyslovým vysavačem odstraňte



Čištění výkvětu



Čištění Keranetem tekutým s použitím leštičho kartáče



Čištění Keranetem tekutým



Keranet tekutý je k dispozici v nádobách i lahvích s rozprašovačem

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

VLASTNOSTI VÝROBKU

	koncentrovaný prášek	tekutina
Typ:	prášek	tekutina
Barva:	bilá	transparentní
Objemová hmotnost (g/cm ³):	1,22	–
Hustota (g/cm ³):	–	1,09
pH:	–	1,1
Aktivní látky (%):	100	15
ÚDAJE PRO POUŽITÍ (+23°C, 50% rel. vlhkost)		
Pracovní teplota:	+0°C až +40°C	
Čekací doba před umytím:	5 minut	

tekutinu z povrchu a poté opakovaně a důkladně ošetřovanou plochu umyjte vodou, kartáčujte všemi směry a nakonec osušte hadříkem.

V případě nutnosti použití **koncentrovaného prášku Keranet** (na čištění cotto toscano spárované cementovou spárovací hmotou antracitové barvy) postupujte stejným způsobem jako u **Keranetu tekutého** s tím rozdílem, že **Keranet** se musí nanést na důkladně navlhčený povrch.

BALENÍ

Keranet koncentrovaný prášek:

5 kg plastové nádoby - 1 kg plastové sáčky.

Keranet tekutý:

kanystr 25, 10, 5 kg - 5 kg plastové nádoby - 1 kg láhve v kartonech 12x1.
0,750 kg láhve s rozprašovačem v balení 12x0,750.

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v původním obalu.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Keranet je dráždivý při styku s očima a kůží. Používejte ochranné rukavice a brýle nebo obličejový štít. V případě kontaktu s výrobkem, okamžitě umyjte postižené místo velkým množstvím vody. Při požití a v nejzávažnějších případech vyhledejte

lékařskou pomoc. Výrobek skladujte uzavřený a mimo dosah dětí. **Keranet koncentrovaný prášek** je nebezpečný pro vodní organismy: zabraňte vypuštění do životního prostředí. Podrobnější a kompletní informace o bezpečném použití tohoto výrobku najdete v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na stránkách www.mapei.cz, www.mapei.it a www.mapei.com



SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ