



Technický list 07.77 Interiérová barva AMBIENT

Výrobek Jednosložková malířská barva na bázi akrylátové disperze, dispergovaných plniv a aditiv. Vyniká vysokou bělostí a je určen na vyzrálé omítky (hladké i štukové), aglomerované dřevěné materiály, papírové povrchy a sádkartonové desky.

Vlastnosti

- ☒ Bělost 88% dle BaSO₄
- ☒ Velmi vysoká krycí schopnost
- ☒ Odolná vůči otěru za sucha
- ☒ Možnost barvit malířskými pastami

Použití

- Malování hladkých i štukových interiérových omítek
- Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem
- Malování dřevotřískových a sádkartonových desek
- Nátěry strukturálních tapet a tapet ze skelných vláken
- Možnost nanášet vysokotlakým stříkacím zařízením typu AIRLESS

Balení 7 kg, 15 +3 kg, 30 kg
Barva Bílá – Bělost 88% dle BaSO₄

Technické údaje

Základ	-	Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy.	
Hustota	g/cm ³	1,67	
Bělost	%	≥ 88	(BaSO ₄)
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutí	hod	2	(při 20°C / 65% rel.vlhkosti)
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotách od +5°C do +30°C
Vydatnost z 1 kg	m ²	6 – 10	v jedné vrstvě
Spotřeba	Kg/m ²	0,1 – 0,17	v jedné vrstvě
Obsah těkavých organických látek - VOC	g/litr NH	3,3	
Obsah těkavého organického uhlíku - TOC	g/kg NH	2,7	

Omezení Barva není určena k nátěrům materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nedoporučujeme mísit s jinými druhy barev.

Podklad Musí být vyzrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů, chemicky neutrální, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním nátěrem S2802A.

Pokyny Základní penetrační nátěr (na novou omítku) provádíme barvou ředěnou vodou v poměru max. 0,3-0,5 litrů vody / 1 kg barvy. Po zaschnutí základního nátěru nanášíme 1-2 krycí nátěry ředěné v poměru 0,2-0,3 l na 1 kg barvy. Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Technický list 07.77 Interiérová barva AMBIENT

Upozornění	Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!
Čištění	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 07.77».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 20.12.2015 Vyhотовeno dne: 08.03.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz