

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ADESILEX P22**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

DISPERZNÍ LEPIDLO NA OBKLADY Z KERAMIKY

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů v interiéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie)** www.mapei.it
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Autorizovaná zkušební laboratoř TUM München, č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 25040268/Gi

Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany, č. 0767, provedla stanovení reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly o klasifikaci č. 2009-B-4835/01 and No. 2009-B-4835/04.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**


9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída B-s1, d0 Bfl-s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Přidržnost jako: - počáteční smyková přidržnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivost: - smyková přidržnost po uložení v teple	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list	


10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)


.....
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012

 1211 0767	MAPEI Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie) www.mapei.it
04 CPR-IT1/0002 EN 12004:2007+A1:2012 ADESILEX P22 Disperzní lepidlo pro pokládku obkladů interiéru	
Reakce na oheň	Třída B-s1, d0/B _f -s1
Přidržnost jako: Počáteční smyková přidržnost:	≥1,0 N/mm ²
Trvanlivost: Smyková přidržnost po uložení v teple	≥1,0 N/mm ²
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list