

HASIT AG 650 FLEX S1



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

184275

EN 12004:2007 +A1:2012

Flexibilní lepidlo na obklady (C2TE)

Zlepšené deformatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a s prodlouženou dobou zavaznutí. Pro podlahy a stěny z keramických obkladů a desek ve vnitřním i vnějším prostředí.

Reakce na oheň	Třída A1
Počáteční tahová přídržnost	W1 ($\geq 0,2 \text{ kg/m}^2$ po 24 h)
Tahová přídržnost po ponoření do vody	W1 ($\geq 0,2 \text{ kg/m}^2$ po 24 h)
Tahová přídržnost po působení tepla	W1 ($\geq 0,2 \text{ kg/m}^2$ po 24 h)
Tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím cyklům	W1 ($\geq 0,2 \text{ kg/m}^2$ po 24 h)
Doba zavaznutí: tahová přídržnost po 20 min.	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ při porušení A, B nebo C
Skluz	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$