

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. DOP 183804

Výrobek: **Sanierputzglätte**

Typové označení: Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku dle EN 998-1: 2010
GP pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Zamýšlené použití: Vápenocementová tenkovrstvá omítka skupiny CS I pro vytvoření hladké povrchové struktury. Jako vrchní štuk pro WTA SANIER Wandputz 200 a WTA SANIER- Wandputz 210. Pro sanaci vlhkého a solemi zatíženého zdiva na vnější fasády a vnitřní plochy dle WTA.

Výrobce: **HASIT Trockenmörtel GmbH**
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2010
Absorpce vody	W2	EN 998-1:2010
Koeficient propustnosti vodních par μ	5/20 (tabulková hodnota)	EN 998-1:2010
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N / mm}^2$	EN 998-1:2010
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45 \text{ W/(mK) P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49 \text{ W/(mK) P=90\%}$	EN 998-1:2010
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	EN 998-1:2010
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2010

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce: Peter Hartmann Christiane Stockinger

Freising, 1.7.2013

Kopie originálu vč. podpisu je k dispozici na vyžádání u dodavatele.