

Profi Anti – Pilz Farbe

Technický list

Spotřeba:	0,10 až 0,15 kg/m ² (na jeden nátěr)
Složení:	akrylátová disperze, speciální aditiva, plniva
Sušina:	min. 63 %
pH:	6,5 – 7,5
Hustota:	1 650 g/l
Otěruvzdornost:	třída 2 (otěruvzdorný)
Barva:	bílá

Výrobek



Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, soudržný, nesmí být mastný. Nové omítky musí být dostatečně vyzrálé. Povrchy napadené plísní je nutno nejprve ošetřit vhodným fungicidním prostředkem. Pro zpevnění sprašujících podkladů je třeba aplikovat hloubkovou penetraci Profi Akryl-Tiefengrund.

Aplikace:

Barvu je možné nanášet na připravený podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním (Airless). Produkt je dodáván v aplikační koncentraci a vzhledem k jeho určení je zakázáno jeho ředění. Produkt aplikujte při teplotě vyšší jak 5 °C.

Charakteristika

Speciální interiérová barva vysoce odolná vůči širokému spektru plísní a bakterií. Neobsahuje biocidní složky ani nanočástice.

Použití

Produkt je určen jako finální povrchová úprava v interiéru. Aplikací produktu je docílen otěruvzdorný povrch odolný vůči bakteriím a plísním.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

Kbelík 5 a 10 kg
Skladovatelnost 12 měsíců v dobře uzavřených nádobách při teplotě +5 °C až +30 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem a přímým působením slunečních paprsků.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2015. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

