

Prohlášení o vlastnostech

Číslo DOP: 326509

Typové označení

Sanační malta pro vnitřní/ vnější omítku dle EN 998-1:2010, R pro stropy, zdi, piliře a příčky.

Označení k identifikaci

SANIER- Wandputz 210

Zamýšlené použití

Jedno i vícevrstvá jádrová sanační omítka kategorie pevnosti v tlaku CS II určená pro omítání vlhkého a solemi zatěžovaného zdiva. Vhodná pro vnější i vnitřní účely.

Výrobce

**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 4

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	
Absorpce vody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h	
Penetrace vody	$\leq 5 \text{ mm}$	
Propustnost vodních par	< 12	
Přídržnost	$\geq 0,3 \text{ (N/mm}^2\text{)}$	
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,38 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,42 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%(Tabulková hodnota)	
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování)	min. 10 cyklů	
Pevnost v tlaku	CS II	
Konzistence	$17,0 \pm 0,5 \text{ (cm)}$	
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	$> 25 \%$	
Zpracovatelnost	$< 3 \text{ cm}$	
Schopnost zadržovat vodu (retence)	$> 85 \%$	
Poměr pevnosti v tlaku k pevnosti za ohybu	< 3	
Pórovitost	$> 40 \%$	
Resistence vůči soli	Sůl nepronikne do 10 dnů vzorkem	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek • Pavel Jirkal

(Jméno a funkce)

Velké Hydčice, 2013-07-01

(Místo a datum)

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podpsaný originál na vyžádání u výrobce.

(Podpis)