

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. DOP 306010

Výrobek: **Feinputz 212**

Typové označení: Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku dle EN 998-1: 2010
GP pro zdi, stropy, pilíře a přičky

Zamýšlené použití: Tenkovrstvá omítka (štuk) kategorie pevnosti v tlaku CS II určená pro povrchovou úpravu jádrových a sanačních omítek. Vhodná pro vnější i vnitřní účely.

Výrobce: **HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.**
Velké Hydčice 91
341 01 Horažďovice
IČ: 14706776

System posuzování a 4
ověřování stálosti
vlastností:

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2010
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování)	min. 10 cyklů	EN 998-1:2010
Kapilární absorpce vody	W 0	EN 998-1:2010
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,5 \text{ W/(mK) } P=50\%$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54 \text{ W/(mK) } P=90\%$	EN 998-1:2010
Koeficient propustnosti vodních par μ	< 12	EN 998-1:2010
Pevnost v tlaku	CS II	EN 998-1:2010
Přidržnost	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:


Pavel Jirkal
jednatel společnosti


Jaromír Pařízek
jednatel společnosti

Velké Hydčice, 1.7.2013