

FEIN- Kalkputz 161- NASS



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

327804

EN 998-1: 2010

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku - GP

Jemná vápenná omítka (štuk) se zvýšenou pevností, určená pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek ve vnitřních i vnějších prostorech; konečná úprava filcováním.

Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přídržnost	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,67 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,76 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%(Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování)	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS I