

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
č. HASOFT/002/CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DLAŽBULEP
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: Cementová lepicí malta se zvýšenými parametry . prodlouženým otevřeným časem, sníženým skluzem, příčná deformace C2 TE S1, pro interiéry a exteriéry budov, na stěny a podlahy.
3. Výrobce: HASOFT VELKOOBCHOD s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustanoven
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004:2007+A1:2012  
Notifikovaná zkušebna č. 0767 MPA Dresden GmbH, Georg-Schumann-Str.7, D-01187 Dresden, Německo provedla posouzení stálosti vlastností základních charakteristik stavebního výrobku a vydala zkušební protokoly č. 2004-4-80/02.
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: viz bod č. 6a  
Evropské technické posouzení: viz bod č. 6a  
Subjekt pro technické posuzování: viz bod č. 6a  
Oznámený subjekt/subjekty: viz bod č. 6a
7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0 A2fl-s1
Pevnost spoje počáteční přilnavost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Pevnost - přilnavost po ponoření do vody po tepelném stárnutí po cyklech zmrazování a rozmrazování	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Prodloužený otevřený čas: přilnavost v tahu (po minimálně 30 min)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list DLP/HAS

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál

V Polné dne 1. 8. 2013



