

Profi Extra weiss

interiérová barva s extra vysokým stupněm bělosti

Technický list

Spotřeba: 0,15 až 0,20 kg/m² (na jeden nátěr)
Charakteristika: bílá, vodou ředitelná interiérová barva s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, éterů, celulózy a titanové běloby.
Ekvivalentní difúzní tloušťka sd: < 0,14 m

Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Nové omítky musí být dostatečně vyzrálé. Povrchy napadené plísní je nutno nejprve ošetřit vhodným fungicidním prostředkem. Pro zpevnění sprašujících podkladů je třeba aplikovat hloubkovou penetraci Profi Akryl-Tiefengrund.

Aplikace:

Barvu je možné nanášet na připravený podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním (Airless).

Základní nátěr:

1 x Profi Extra weiss zředěný cca 10 – 20 % vody.

Krycí nátěr:

1 x Profi Extra weiss zředěný cca 5 % vody.

Výrobek



Vlastnosti

Vyznačuje se výbornou krycí schopností a extra vysokou bělostí. Snadno se zpracovává, nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Je omyvatelná, odolává otěru za sucha a má dobrou paropropustnost.

Použití

Doporučuje se k nátěrům starých a nových omítek, sádkartonových desek, dřevotřískových desek, dřevovláknitých desek a betonu ve vnitřních prostorech pro náročné zákazníky, kanceláře, reprezentační prostory apod.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

20 kg – kbelík
480 kg – paleta (24 kbelíků)
Skladovatelnost 24 měsíců v dobře uzavřených nádobách při teplotě +5°C až +25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem a přímým působením slunečních paprsků. Naředěnou barvu nelze dlouhodobě skladovat.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

