

Profi MAL – bílá interiérová barva

Technický list

Spotřeba: 0,15 až 0,20 kg/m² (na jeden nátěr)
Charakteristika: vodou ředitelná, otěruvzdorná malířská barva pro použití v interiéru.
Ekvivalentní difúzní tloušťka sd: < 0,14 m

Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý a soudržný. Nové omítky musí být dostatečně vyzrálé. Povrchy napadené plísní je nutno nejprve ošetřit vhodným fungicidním prostředkem. Pro zpevnění sprašujících podkladů je třeba aplikovat hloubkovou penetraci Profi Akryl-Tiefengrund.

Aplikace:

Barvu je možné nanášet na připravený podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním (Airless).

Základní nátěr:

1 x Profi MAL zředěný cca 10 – 20 % vody.

Krycí nátěr:

1 x Profi MAL zředěný cca 5 % vody.

Výrobek



Vlastnosti

Vyznačuje se výbornou krycí schopností a zvýšenou bělostí. Snadno se zpracovává a díky optimálnímu složení nepraská a neodlupuje se. Má velmi dobrou paropropustnost.

Použití

Doporučuje se k nátěrům starých i nových omítek, betonu, sádkartonových desek, dřevotřískových desek a dřevovláknitých desek ve vnitřních prostorách – bytové, výrobní a prodejní prostory, sklepy, sklady, garáže apod.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

20 kg – kbelík
480 kg – paleta (24 kbelíků)
Skladovatelnost 24 měsíců v dobře uzavřených nádobách při teplotě +5°C až +25°C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem a přímým působením slunečních paprsků. Naředěnou barvu nelze dlouhodobě skladovat.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

