

KESMAL KARTON

Charakteristika:

- jemný
- koncentrát
- otěruvzdorný
- vodou ředitelný
- vysoce prodyšný
- s vysokou kryvostí
- snadno roztíratelný
- s výbornou přilnavostí
- vysoce bílý – 93% (dle MgO)

Použití:

Nátěr je určen pro malování sádrokartonových desek v interiéru (omítek, zdiva, desek dřevovláknitých, dřevotřískových, cementotřískových).

Vzhled a barevnost:

Předností nátěru je velmi vysoká bělost.

K probarvení lze tónovat přípravkem KESCOLOR, nebo běžnými tónovacími přípravky. Tónováním vzniknou příjemné odstíny.

Aplikace: Nultý nátěr provádíme štětkou nebo válečkem, krycí nátěr válečkem určeným na sádrokarton. Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zatmelený, zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev.

Vydatnost: dle podkladu 5 - 7 m²/kg pro dvouvrstvý nátěr

Ředění: 1 : 0,5 (nátěr:voda) – penetrační „0“ (tzv. nultý) nátěr
1 : 0,3 (nátěr: voda) – krycí nátěr

Balení: recyklovatelné plastové obaly o obsahu 3,5 kg, 6,5 kg, 9,5 kg, 20kg a 40 kg

Skladovatelnost: v rozmezí teplot +5°C až +30°C.

Doba zpracovatelnosti: 12 měsíců

Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.

Certifikát č.204/C5/2012/010-030535 vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha

Výrobní středisko Otovice

V Březinkách 185

362 32 Otovice

tel.: 353 449 767

fax: 353 564 027

www.kessl.cz

E-mail: otovice@kessl.cz