

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. DOP 183703

Výrobek: **SANIER- Sockel und Fundamentputz 203**

Typové označení: Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku dle EN 998-1: 2010
GP pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Zamýšlené použití: Vysoce vodoodpudivá cementová malta pro vnější i vnitřní účely, určená k vertikální ochraně stěn proti zemní vlhkosti a netlakové vodě v oblasti podezdívek i ploch po úrovni terénu. Vhodná jako podklad pro hydroizolační stěrky.

Výrobce: **HASIT Trockenmörtel GmbH**
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2010
Absorpce vody	W2	EN 998-1:2010
Koeficient propustnosti vodních par μ	≤ 25	EN 998-1:2010
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N} / \text{mm}^2$	EN 998-1:2010
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(mK)} \text{ P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(mK)} \text{ P=90\%}$	EN 998-1:2010
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	NPD	EN 998-1:2010
Nebezpečné látky	NPD	EN 998-1:2010

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce: Peter Hartmann Christiane Stockinger

Freisng, 1.7.2013

Kopie originálu vč. podpisu je k dispozici na vyžádání u dodavatele.