

**čisticí prostředek na skvrny od vápna a cementu**

Maltočistič je kapalný kyselý prostředek na čištění skvrn od vápna a cementu z betonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic a keramiky. Je určen pro profesionální použití.

POUŽITÍ:

Maltočistič se používá k čištění betonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic a keramiky od vápna, cementu a výkvětů. Maltočistič je vhodný i pro oživení vzhledu těchto povrchů. Maltočistič není určen pro použití na leštěné vápence a mramory.

VLASTNOSTI:

Aktivní složky:	anorganické kyseliny
Vzhled:	bezbarvá kapalina
Měrná hmotnost:	1,08 kg / l
pH:	< 1
Vzájemná slučitelnost:	rozpuští uhličitán vápenatý, cement a železité pigmenty

Může odstranit barvu z pigmentovaného betonu a bude také leptat betonové povrchy, jestliže bude použit neředěný.

NÁVOD K POUŽITÍ:**Příprava podkladu:**

Čištěný podklad se nejdříve důkladně navlhčí vodou do nasycení, přebytečná voda se odstaní.

Příprava výrobku pro použití:

Maltočistič se před nanášením ředí vodou v poměru 1:1 až 1:6 podle druhu materiálu a stupně znečištění.

Obecné ředění: Maltočistič se ředí v poměru 1:4 s vodou.

Teraso, mramor, vápenopískové cihly, dlažba na bázi vápence a cementu: Maltočistič se ředí v poměru 1:6 s vodou.

Potrubí, kovové lešení a náradí se čistí neředěným přípravkem.

Nanášení:

Před vlastním použitím je vždy třeba nejdříve provést na malé ploše praktickou zkoušku zředěným výrobkem, pro ověření, zda při daném ředění Maltočistič nepoškozuje podklad. Pokud je jakákoli známka, že je zkoušená plocha napadena kyselinou, omyje se hojným množstvím čisté vody a vyzkouší se slabší roztok.

Připravený roztok se důkladně vetře štětcem do čištěného podkladu a nechá působit tak dlouho, dokud se rozpouštějí skvrny. Případně se podklad mechanicky očistí houbou, kartáčem, textilem apod.

Po každé aplikaci by povrch měl být dobře opláchnut hojným množstvím čisté vody. Nenechte povrch zaschnout před jeho oplachováním.

Opakujte postup, pokud je to nezbytné, dokud všechny skvrny nejsou odstraněny.

Vydatnost:

Přibližně 4 m² / l (rozumí se naředěného roztoku).

LOGISTICKÉ INFORMACE

Obaly po 5 a 25 litrech.

Skladovatelnost neomezená v originálně uzavřených obalech, v nezamrzajících podmínkách. Chránit před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ

Maltočistič není při správném použití zdraví nebezpečný. Vyhněte se styku s pokožkou nebo očima a ochranný oděv, rukavice, brýle a prostředek k ochraně dýchadel před kyselými výpary (v uzavřených prostorách) by měly být používány.

Maltočistič je kyselé povahy. Dráždí oči a pokožku.

První pomoc:

Oči: Ihned vyplachujte vodou nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže příznaky přetrvávají.

Pokožka: Umyjte pokožku důkladně vodou a mýdlem. Odstraňte potřísněný oděv.

Vdechnutí: Odstraňte z expozice, odpočiňte a zůstaňte v teple.

Požítí: Vypláchněte ústa a vypijte spoustu vody nebo jedlé sody. Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže příznaky přetrvávají.

Rozlití: Zabraňte přímému vstupu neředěného výrobku do vodních zdrojů. Neutralizujte výrobek bezvodou sodou nebo jiným alkalickým materiálem.

Informace zde obsažené jsou nabízeny v dobré víře založené na výzkumu f. Selena a měly by být přesné. Nicméně, protože podmínky a způsob použití výrobku jsou mimo naší kontrolu, tyto informace by neměly být použity jako náhrada za zákaznický test, které zjišťují, že výrobky Seleny jsou plně vyhovující pro naše konkrétní použití. Selena pouze zaručuje, že výrobek splňuje konkrétní prodejní normy. Náprava při porušení této záruky je omezena na navrácení peněz, nebo za výrobek jiný než reklamovaný. Selena Co. S.A. neuznává všechny jiné záruky požadované za špatné použití nebo prodej výrobku. Selena neuznává odpovědnost za žádná náhodná poškození. Návrhy na použití by nesmějí být použity pro porušování patentu.