

MonoLight

Izolační pás pro mechanické kotvení



MonoLight

Izolační pás z SBS modifikovaného bitumenu s kombinovanou nosnou vložkou ze skelné a polyesterové rohože, vhodný k mechanickému kotvení. MonoLight je vhodný pro sanace střešních pláští i jednovrstvé hydroizolační systémy na nových stavbách. Vrchní strana je chráněná posypem přírodní břídlicí, spodní strana lehce tavitelnou fólií.

MonoLight

Nosná vložka	kombinovaná nosná vložka ze skelné a polyesterové rohože - 250 g/m ²
Povrchová úprava vrchní strana spodní strana	hrubozrnný minerální posyp separační lehce tavitelná fólie
Tloušťka průměrná [mm]	5,2
Ohebnost na trnu d = 30 mm [°C]	-25
Stálost za tepla za 2 h. [°C]	100
Tržné zatížení podélné/příčné [N/50 mm]	800 / 600
Tažnost podélné/příčné [%]	40 / 40
Plocha pásu [m ²]	5
Šířka pásu [m]	1
Zpracování	mechanickým kotvením

Barevnost posypu vrchního pásu - šedá, červená, zelená

ICOPAL Group je vedoucí světový výrobce izolačních a střešních materiálů se stoletou tradicí a obratem více než 700 mil. EUR. Zaměstnává více než 4000 pracovníků ve Finsku, Dánsku, Norsku, Švédsku, Polsku, Německu, Velké Británii, Belgii, Francii, USA, Slovenské a České republice.

ICOPAL s.r.o.

Eliášova 20, 160 00 Praha 6,

tel.: 224 315 545, fax: 220 303 740

www.icopal.cz, E-mail: icopal@icopal.cz