

## ŠROUBY V TUBĚ - Montážní lepidlo SBR RB-20

**Šrouby v tubě - montážní lepidlo SBR RB-20** je univerzální lepidlo na bázi kaučuku určené pro lepení běžných materiálů během dokončovacích prací nebo renovací. Výrobek vykazuje vynikající přilnavost k:

- betonu
- dřevu
- cihlám
- omítce

### VÝHODY

- Tvoří silné, trvanlivé a stálé spoje
- Vynikající přilnavost ke stavebním povrchům
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Jednoduchá aplikace
- Vhodné pro polystyren
- Lze lepit i kovové předměty k absorpčním podkladům
- Neobsahuje toluen

### TYPICKÉ POUŽITÍ

- lepení břidlice, panelů a desek z plastu (včetně tvrzeného PVC) a dřeva
- lepení nábytku, konzolí, atd., včetně materiálů ze sádky a polyuretanu
- lepení tepelně i zvukově izolačních materiálů

### TECHNICKÁ DATA

#### Před vytvrzením:

Složení:	styren - butadien kaučuk (SBS), hydrokarbonové pryskyřice, organická rozpouštědla
Barva a konzistence	hnědožlutá pasta
Hustota	1,1-1,2 g/cm <sup>3</sup>
Aplikační teplota	+10°C až +30°C
Lisovací doba	10-20 minut
Doba úplného vytvrzení	24-72 hodin
Spotřeba	300-600 g/m <sup>2</sup>
Hořlavost	Hořlavé

#### Po vytvrzení:

Obsah sušiny	70% ± 3%
Teplotní odolnost spoje po Vytvrzení	od -20°C do +60°C

### ZPŮSOB POUŽITÍ

**Příprava povrchu** - Pracovní povrchy musí být rovné, čisté a bez uvolněných částic, zbavené nečistot jako je prach, rez, olejové nečistoty. Veškeré stávající nesoudržné obklady musí být před aplikací odstraněny z důvodu získání potřebné přilnavosti. S lepidlem nelze vyrovnávat nerovnosti podkladu.

**Aplikace** - Konec tuby odříznout nad závitem a našroubovat aplikační špičku. Špičku seříznout dle požadavku šíře spáry nebo tloušťky nanášeného lepidla. Kartuš vložte do aplikační pistole. Lepidlo nanést v pruzích nebo plošně na podklad, který bude lepen. Oba povrchy spojit a opět je oddělit. Po 5 minutách oba povrchy opět spojit a pevně je stlačit po celé lepené ploše.

V případě lepení kovových předmětů k absorpčním podkladům, provést test přilnavosti (obzvlášť pro hliník a zinek)

## LOGISTICKÉ INFORMACE

Kód výrobku	Obsah	Obal	Počet ks/balení	Ks/ EURO paleta	EAN kód
3349	310ml	kartuše	12	1440	5 903 518 034 350

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při teplotách od +5 °C do +25°C. Chraňte před mrazem!

Dopravní informace:

Silniční: ADR/RID (cross-border): hořlavina 3 třídy, P.G.. II/

Námořní: IMDG/GGVSee: 3.1, EMS No. 3-05

Letecká: ICAO-TI and IATA-DGR: 3

UN číslo: 1133

## BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE

Dodržujte běžná hygienická opatření. Více informací v bezpečnostním listu, který je k dispozici v SELENA Bohemia s.r.o. na vyžádání.

**Obsahuje: heptan, hexan, isomery R52** škodlivý pro vodní organismy. **R66** Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže nebo popraskání kůže. **R67** Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. **S2** Uchovávejte mimo dosah dětí. **S9** Uchovávejte obal na dobře větraném místě. **S16** Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. **S23** Nevdechujte výpary. **S33** Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. **S38** V případě nedostatečného větrávání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. **S46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**Likvidace odpadu:** Likvidaci prázdných čistých obalů provádějte na místech určených obcí k ukládání odpadu.

Likvidaci obalů znečištěných výrobkem provádějte na skládce nebezpečného odpadu.

Xn - škodlivé

F - hořlavé

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selen a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selen vhodný i pro jeho specifické použití. Selen zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selen Bohemia se tímto zřeká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selen Bohemia se zřeká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.