

Název	<b>SIGA PRO MONTÁŽNÍ PĚNA OHNIVZDORNÁ SPREJ</b> <b>Montážní polyuretanová pěna</b>
Vlastnosti	Samozhášivá jednokomponentní výplňová a těsnicí polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi se vzdušnou vlhkostí.
Použití	Montáže protipožárních systémů např. zárubní, okenních ráků a jiných konstrukcí, kde je nutná norma hořlavosti dle DIN 4102 B1.
Technické údaje	
Vzhled:	napěňující tekutina
Měrná hmotnost:	22-26 g/cm <sup>3</sup>
Nasákavost:	max 1% obj.
Vytvoření nelepivé vrstvy:	5-10 min. (t=18°C)
Řezetelnost:	25 min. (pr. 3 cm)
Doba vytvrzování:	1,5 - 5 hod.
Výtěžnost:	40-45 l z dózy 750 ml
Hořlavost:	B1 (dle DIN 4102, část 1)
Aplikační teplota:	+5°C (podklad); +20°C (dóza)
Tepelná odolnost:	-40°C až +100°C
Odolnost UV záření:	ne
Teplota skladování:	+5°C až +25°C
Doba skladování:	18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu v originálním dobře uzavřeném balení
Balení:	dóza trubičková 750 ml
Příprava podkladu	Aplikační plochy musí být čisté, zbavené prachu a mastnot. Suché a savé podklady doporučujeme navlhčit vodou. Optimální teplota při zpracování je 20°C – 25°C. Při teplotě +5°C doporučujeme dózu ponořit do teplé vody na cca 20 minut. Před použitím dózu důkladně protřepat otočenou dnem vzhůru. Odstranit víčko a našroubovat adaptér. Během zpracování držet dózu otočenou ventilem dolů. Pěna se dává tlakem na adaptér. Prostor se vyplňuje nejvíce do poloviny, protože čerstvá pěna zvětší objem 2-3 krát. Při mezerách více než 6 cm se pracuje ve vrstvách s tím, že se musí každou vrstvu nechat vytvrdnout. Po vytvrzení se přebytek pěny odstraní nožem a potom se přistupuje k ukončující pracovní fázi (omítka, přelepování, nátěr ...). Při přerušení práce očistit ventil SIGA PRO PU čističem nebo acetonem. Ztvrdlou pěnu odstranit mechanicky.
Upozornění	Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Bez přiměřené ventilace je možný vznik výbušných směsí. U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermatálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem [tj. typ A1 podle normy EN 14387]. Chraňte před mrazem!
Bezpečnost	Extrémně hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.