

SIGA PRO MONTÁŽNÍ PĚNA ZIMNÍ

TECHNICKÝ LIST

Název	SIGA PRO Montážní pěna zimní Polyuretanový tmel
Vlastnosti	Jednokomponentní výplňová a těsnící polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi se vzdušnou vlhkostí s možností použití při teplotách do -10°C.
Použití	Montáže zárubní, okenních ráků a jiných konstrukcí, vyplňování otvorů, dutin, prostorů mezi panely, příčkami, stropem a podlahou, prostupů vedení elektřiny, vody, plynu a topení. Vynikající tepelná izolace půdních prostor, koupelnových van, bojlerů a chladírenských zařízení. Vhodná i pro zvukové izolace a spárování roubených staveb.
Technické údaje	
	Vzhled: napěňující tekutina Měrná hmotnost: 20 - 25 g/cm ³ Nasákavost: max. 1% obj. Vytvoření nelepivé vrstvy: 10 min. (t=18°C) Řezetelnost: 25 min. (pr.3cm; t=18°C) Doba vytvrzování: 5 - 12 hod Výtěžnost: 25 - 45 l ze dózy 750 ml v závislosti na teplotě Hořlavost: B2 (dle DIN 4102, část 1) Aplikační teplota: vzduch -10°C; +5°C (podklad); +20°C (dóza) Tepelná odolnost: -40 až +100°C Odolnost UV záření: ne Teplota skladování: +5 až +25°C Doba skladování: 18 měsíců Barva: žlutá Balení: <ul style="list-style-type: none"> dóza trubičková 750ml, 500ml dóza pistolová 750ml
Příprava podkladu	Aplikační plochy musí být čisté, zbavené prachu a mastnot. Suché a savé podklady doporučujeme navlhčit vodou. Optimální teplota při zpracování je 20-25°C. Při nižších teplotách doporučujeme dózu ponořit do teplé vody cca 20 minut. Před použitím dózu důkladně protřepat otočenou dnem vzhůru. Odstranit víčko a našroubovat adaptér. Během zpracování držet dózu otočenou ventilem dolů. Pěna se dává tlakem na adaptér. Prostor se vyplňuje nejvíce do poloviny, protože čerstvá pěna zvětší objem 2-3 krát. Při mezerách více než 6 cm se pracuje ve vrstvách, s tím že se musí každou vrstvu nechat vytvrdnout. Po vytvrzení se přebytek pěny odstraní nožem a potom se přistupuje k ukončující pracovní fázi (omítka, přelepování, nátěr ...). Při přerušení práce očistit ventil SIGA PRO PU čističem nebo acetonem. Ztvrdlou pěnu odstranit mechanicky.
Upozornění	
Bezpečnost	Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží možná. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Používejte pouze v dobře větraných místnostech.



Identifikace výrobce:

SIGA, a.s., Vodní 1971, 760 01 Zlín, IČO: 26267365
Tel./Fax: +420 577 662 441, 577 662 484

Výrobní závod:

SIGA a.s., tř. T. Bati, areál TOMA a.s. - bud. 44
765 82 Otrokovice
Tel.: +420 577 662 420, 577 662 484
Fax: +420 577 662 441, 577 662 484