

PROFI-FLEX

Revize: 1/7/2013

V souladu s CPR, nařízení EU č.305/2011

strana | 1

Referenční číslo: 30301

Identifikační kód výrobku:

PROFI-FLEX

Účel použití stavebního výrobku:

Malta a lepidlo pro keramické obkladové prvky

V souladu s harmonizovanou normou:

ČSN EN 12004:2008

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

Systém 3

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11 (5):

INVA Building Materials s.r.o.
Bečovská 1027/20
104 00 Praha - Uhřetěves

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1390- CPR-0412/2013/P vydaný CSI a. s. Praha

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky:	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ Typ C2T v EN 12004	EN 1348, 8.2
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ Typ C2T v EN 12004	EN 1348, 8.4
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ Typ C2T v EN 12004	EN 1348, 8.3
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení/rozmrazení	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ Typ C2T v EN 12004	EN 1348, 8.5
Skluz	$< 0,5 \text{ mm}$ Typ C2T v EN 12004	EN 1308

Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5.

Podepsáno jménem výrobce:

Praha 1. 7. 2013

INVA Building Materials s.r.o.
Bečovská 1027, 104 00 Praha-Uhřetěves
IČ: 41084772, DIČ: CZ41084772
zapsána 16.8. 1991 v OR vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 116315 ①

Karel Svoboda
produktový manažer

