

# Prohlášení o vlastnostech č. BC5 065 00V

- Jedinečný identifikační kód výrobku : **BC5 065 00V**
- Lepidlo MAX**  
**H – výrobní provoz 378 09 Nová Ves nad Lužnicí**
- Zlepšené, rychle tvrdnoucí cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavaznutí (C2FE), pro vnitřní nebo venkovní instalace obkladových prvků na podlahu**
- LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
- 
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků : **3**
- NO 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR**
  - provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3
  - vydal Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020 – CPD – 02022377
- 
- 

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
<b>Reakce na oheň</b>	Třída A1 <sub>fl</sub>	EN 13501-1+A1:2009
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	Viz MSDS *)	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Pevnost spoje</b> , vyjádřená jako: - prvotní tahová přídržnost - počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Trvalá odolnost:</b> - tahová přídržnost po ponoření do vody - tahová přídržnost po tepelném stárnutí - tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012

\*) MSDS – Bezpečnostní list materiálu (Material Safety Data Sheet)

- Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem : **Petr Semera, výrobní technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany**



Borovany 01.07.2013