

Prohlášení o vlastnostech č. BC5 025 00V

- Jedinečný identifikační kód výrobku : **BC5 025 00V**
- Lepidlo STANDARD**
H – výrobní provoz 378 09 Nová Ves nad Lužnicí
S – výrobní provoz 742 13 Studénka
C – výrobní provoz 664 23 Čebín
L – výrobní provoz 267 12 Loděnice
- Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem (C 1 T), pro vnitřní instalace obkladových prvků na stěnu nebo podlahu
- LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
-
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků : **3**
- NO 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR**
 - provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3
 - vydal Protokol o zkoušce typu výrobku
 - č. 1020 – CPD – 020011031
 - č. 1020 – CPD – 020011049
 - č. 1020 – CPD – 020011388
 - č. 1020 – CPD – 020011702
-
-

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|--|---|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | Třída A1/A1 _{fl} | EN 13501-1+A1:2009 |
| Uvolňování nebezpečných látek | Viz MSDS *) | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Pevnost spoje , vyjádřená jako: - počáteční tahová přídržnost | ≥ 0,5 N/mm ² | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Trvalá odolnost: - tahová přídržnost po ponoření do vody - tahová přídržnost po tepelném stárnutí - tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení | ≥ 0,5 N/mm ² NPD ≥ 0,5 N/mm ² | EN 12004:2007+A1:2012 |

*) MSDS – Bezpečnostní list materiálu (Material Safety Data Sheet)

- Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem : **Petr Semera, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany**

Borovany 01.07.2013

