

HENKEL POLSKA Sp. z o. o.  
se sídlem ve Varšavě  
výrobní závod Stąporków  
Stara Góra  
26-220 Stąporków  
KONTROLA KVALITY

Henkel

### Prohlášení o shodě EC č. – CD 24/1/08

1. **Výrobce výrobku / výrobní závod:** HENKEL POLSKA Sp. z o. o.  
02-672 Varšava  
Domaniewska 41

Výrobní závod Stąporków  
26-220 Stąporków  
Stara Góra

Výrobní závod Wrząca  
64-905 Stobno

Výrobní závod Dzierżoniów  
58-200 Dzierżoniów  
Pieszycka 6

### 2. Popis stavebního výrobku :

- **Název výrobku podle normy:** Stavební malta na bázi cementů, plniv a modifikujících přísad.

- **Obchodní název výrobku:** Opravná stěrka pro opravy betonu, do 5 mm.

- **Statistická klasifikace výrobku:** PKW i U – 26.64.10-00.00

- **Určení a použitelnost výrobku:** Malta CD 30 slouží k vyrovnaní betonových a železobetonových povrchů, k vyplnění úbytů a poškozených míst. Uzavírá póry a štěrby. Může být použita na vertikální i horizontální povrchy, v interiéru i na vnější strany budov. (Další informace dle Technického listu výrobku)

- **Kopie označení CE :**

<b>CE</b>	
1488	
CD 24	HENKEL POLSKA Sp. z o. o. 02-672 Varšava Domaniewska 41 08 1488-CPD-0127/Z Prohlášení o shodě EC č. CD 24/1/08 ze dne 10.09.2008
<b>PN-EN 1504-3:2005</b>	
<i>Opravná stěrka pro opravy betonu</i>	
Cementová malta pro vyrovnávání betonových povrchů k použití v interiéru i na vnější strany budov, odolná vůči vodě a mrazu.	
Třída R2	
Pevnost v tlaku:	≥ 15 MPa
Obsah chloridových iontů:	≤ 0,05 %
Přidržnost:	≥ 0,8 MPa
Omezené smršťování/nabývání	≥ 0,8 MPa
Tepelná slučitelnost, část 1:	≥ 0,8 MPa
Kapilární absorpce:	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )
Nebezpečné látky:	neobsahuje
Reakce na oheň:	třída F

**3. Deklarované technické vlastnosti stavebního výrobku PN-EN 1504-3:2006 Příloha ZA, Tabulka ZA1 :**

Pevnost v tlaku:	$\geq 15 \text{ MPa}$
Obsah chloridových iontů:	$\leq 0,05 \%$
Přídržnost:	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Omezené smršťování/nabývání	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Tepelná slučitelnost, část 1:	$\geq 0,8 \text{ MPa}$
Kapilární absorpce:	$\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{-0,5})$
Nebezpečné látky:	neobsahuje
Reakce na oheň:	třída F

**4. Technická specifikace:** PN-EN 1504-3:2006 „Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody.

Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce.

**5. Název a adresa certifikačního orgánu, číslo certifikátu shody**

Instytut Techniki Budowlanej. Zakład Certyfikacji(Ústav stavební techniky. Certifikační pracoviště) Varšava, Filtrowa 1

Certifikát podnikové kontroly výroby 1488-CPD-0127/Z

Certifikát o přezkoušení typu: Overview of the initial-Type Testing, Technical and Testing Building Institute, no-profit organization, Branch Tatranska Štrba, P.O.Box 10, 05941 Tatranska Štrba

*S plnou odpovědností prohlašujeme, že stavební výrobek CD 24 je shodný s technickou specifikací uvedenou v b. 4 a dozorován Podnikovou kontrolou výroby ve výrobních závodech Wrząca, Stąporków, Dzierżoniów.*

Stąporków, CD 24/1/08, 10.09.2008  
(místo, číslo, datum vydání)

QC Manager Piotr Urynek  
(jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby)  
(podpis nečitelný)