

Prohlášení o vlastnostech

č. AT065/01

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Füll- und Reparaturmasse CA 85
(Opravná hmota na anhydrit CA 85)

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**výplňová a opravná hmota na bázi kalciumsulfátu k použití při opravách
a vyrovnání podlah a stěn v interiéru**

CA-C7-F4

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a konkrétní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

systém 4
systém 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Typové zkoušky podle systému 4 provedla společnost Murexin AG,
Wiener Neustadt.**

**Oznámený subjekt „Magistrat der Stadt Wien“, identifikační číslo 1140, provedl
zkoušky typu podle systému 3 a vydal následující zprávu o zatřídění výrobku:
VFA 2013-0787.01**



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída A1	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CA	
Propustnost vody	NPD	
Propustnost vodní páry	NPD	
Pevnost v tlaku	C7	
Pevnost v tahu za ohybu	F4	
Odolnost proti opotřebení	NPD	
Pohlcení zvuku	NPD	
Izolace kročejového hluku	NPD	
Tepelná izolace	NPD	
Chemická odolnost	NPD	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Gernot Wagner

produktový manager

Bernhard Mucherl

představenstvo

Wiener Neustadt, dne 27.06.2013

 1140
<p>Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt</p> <p>13</p> <p>POV: AT065/01</p>
<p>EN 13813:2002</p> <p>výplňová a opravná hmota na bázi cementu k použití při opravách a vyrovnání podlah a stěn v interiéru</p> <p>CA-C7-F4</p>
<p>Reakce na oheň: třída A1 Uvolňování korozivních látek: CA Propustnost vody: NPD Propustnost vodní páry: NPD Pevnost v tlaku: C7 Pevnost v tahu za ohybu: F4 Odolnost proti opotřebení: NPD Pohlčení zvuku: NPD Izolace kročejového hluku: NPD Tepelná izolace: NPD Chemická odolnost: NPD</p>
<p>Füll- und Reparaturmasse CA 85 (Opravná hmota na anhydrit CA 85)</p>