

VODA STOP

Voda stop CSB 891 je bitumenová pasta vyztužena vlákny, která je okamžitě použitelná, určena pro opravy prasklin, trhlin a děr ve střeších a okapech. Voda stop je použitelná za každého počasí: mráz, mlha, déšť. Voda stop může být také aplikována pod vodu. Během renovace střechy těsněním Po opravě trhlin tmelem Voda stop může být opravené místo překryto asfaltovou krytinou, střešními foliemi nebo jinými standardně používanými, střešními krytinami. Bez azbestové složky zajišťuje vynikající přilnavost k typickým střešním materiálům jako jsou:

- staré střechy
- kovy
- asfaltové krytiny
- beton
- zdivo
- dřevo

Výhody:

- rychlé opravy střech za každého počasí: mráz, mlha či pod vodou
- vynikající přilnavost k suchým, či vlhkým střešním materiálům
- určen pro okamžité použití za studena
- jednoduchá aplikace
- krátký čas pogumování
- 100% vodě odolný
- vysoká odolnost UV záření
- flexibilní
- Voda stop může být zakryt novou střešní krytinou
- bez obsahu azbestu
- černá barva

Typické použití:

- opravy prasklin, trhlin, děr a spár ve střešních a okapových systémech
- chrání detaily hrany střech a odpadů vod
- tmelení střech a spojů s atikou a zdivem
- vynikající pro nouzové opravy

Technická data:

Složení:	bitumen, organická rozpouštědla, minerály
Konzistence:	pasta
Hustota:	1,25 (+/- 0,05) kg/dm ³
Podíl pevných částí:	85 % (± 1 %)
Barva:	černá
Rozpouštědla:	terpentýn, nafta
Hořlavost:	hořlavý

Návod k použití:

Příprava – Odstranit nečistoty, sníh, listí a neodplavenou vodu z povrchů. Promíchat tmel před použitím.

Nanášení – Nanášet materiál na opravovaný podklad špachtlí, stěrkou nebo sklenářským nožem a pevně zatlačit. Zamezit po několika dnech po aplikaci mechanickému namáhání na tmel (nepochůzný). Poměr roztírání závisí na tloušťce vrstvy.

Čištění – nástroje a potřísněné povrchy mohou být očištěny správnými rozpouštědly např. lakový benzín.

LOGISTICKÉ INFORMACE

Kód produktu	Obsah	Barva	Balení	Množství v krabici	Standardní množství Na EURO paletě
0231	1 kg	černá	plechovka	6	420

Záruční doba: 36 měsíců od data výroby, při skladování v uzavřeném originálním obalu při teplotě od +5°C do +25°C na suchém místě.

Přepravní informace:

Silniční přeprava

ADR/RID třída hořlavosti
kapalin 3
Položka: 31C
UN - Číslo: 1263
Třída: 3

Lodní přeprava

IMDG třída 3.2
UN - číslo: 1263
Přepravní název: Lepidlo,
hořlavé
Škodlivina vod: ano

Letecká přeprava

ICAO/IATA třída: 3
UN/ID číslo: 1263
Přepravní název: Lepidlo, hořlavé

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE

Dodržujte běžná hygienická opatření. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání v Selenia Bohemia, s.r.o.
BEZPEČNOST: R10 Hořlavý. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. S23 Nevdechujte výpary. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S36 Používejte vhodný ochranný oděv.

Likvidace odpadů: Zbytky výrobků a prázdné kartuše musí být zlikvidovány s podle platných právních úprav. Pro malospotřebitele: Obal znečištěný výrobkem, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.



F - Hořlavé

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selenia a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selenia vhodný i pro jeho specifické použití. Selenia zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selenia Bohemia se tímto zřiká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selenia Bohemia se zřiká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.