

č.

V130049

Version 1-4

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Vedagard ES-PLUS
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Číslo šarže: viz na obalu produktu platná od 1.7.2013
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Bitumen parotěsná zábrana
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Vedagard ES-PLUS VEDAG GmbH Geisfelder Str. 85-91 96050 Bamberg Germany
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	není relevantní
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	systém 4
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: (in DIN EN 13970 ist keine externe Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgesehen)  ( )  ( )	
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	není relevantní

## 9 Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída E	EN 13970:2004 /A1:2006
Vodotěsnost	200 (24h) kPa	
Pevnost v tahu podélná	400 N/50 mm	
Pevnost v tahu příčná	300 (+ / -40) N/50 mm	
Protažení podélné	2 %	
Protažení příčné	2 %	
Odolnost proti statickému zatížení metoda A	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení metoda B	NPD	
Odolnost proti protrhávání	NPD	
Propustnost vodní páry	Sd = 1500 m	
Smyková odolnost ve spojích	NPD	
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po umělém stárnutí	NPD	
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po expozici chemikáliemi	NPD	
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C	
Nebezpečné látky	Poznámka 1 a 2	

Poznámka 1: tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Poznámka 2: Pokud chybí harmonizované evropské zkušební metody, musí být použity národní předpisy v místě použití

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje:

není relevantní

10 Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bamberg

6.6.2013 13:09:49

dd/mm/yyyy

