

Profi Primer

Technický list

Spotřeba: 0,1 – 0,2 kg/m²
Složení: disperze na akrylátové bázi

Zpracování

Podklad:

Ošetřovaný podklad musí být před nanášením prostředku vyschlý. Mastné podklady je nutné předem odmastit běžnými odmašťovači.

Míchání:

Profi Primer se před aplikací na podklad ředí vodou v poměru 3 díly vody na 1 díl prostředku Profi Primer. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály.

Nanášení:

Naředěný prostředek Profi Primer se nanáší na podklad natíráním. Okolní plochy je třeba chránit před znečištěním. Znečištěné plochy je třeba ihned omýt vodou.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Výrobek



Charakteristika

Prostředek pro úpravu savosti a vytvoření rovnoměrně savého podkladu.

Použití

Je určen pro silně savé podklady nebo pro plochy, složené z různě savých materiálů.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou.

Balení a skladování

15 kg - kbelík
Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stinném místě v teplotním rozmezí od +5 °C do +28 °C.
Chraňte před mrazem.
Skladovatelnost 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profi.baustoffe.cz.

