

Profi Silikat-Tiefengrund

(Profi Poretect Tiefengrund Putzverfestiger)

Technický list

Spotřeba: 0,15 – 0,30 kg/m²/1 nátěr
Charakteristika: penetrační a zpevňující nátěr na bázi vodního skla s přísadami

Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, dostatečně soudržný. Nesoudržné části je třeba mechanicky odstranit, povrch zbavit prachu, uvolňujících se částic, minerálních a silikátových nátěrů. Penetrační nátěr není vhodné používat jako penetraci na lakované a disperzní barvy, PVC, sádrové a dřevěné podklady.

Míchání:

Lze ředit čistou vodou v poměru 1:1 a důkladně promíchat.

Zpracování:

Lze nanášet válečkem nebo štětcem. Nátěr nesmí tvořit uzavřený, lesklý film. Nelze zpracovávat při silném větru, přímém slunečním záření nebo za deště. Není dovoleno smíchávat s jinými materiály.

Okolí natíraných ploch, především sklo, keramiku, cihly, přírodní kámen a kov pečlivě zakrýt. Při znečištění okolních ploch je nutno okamžitě tyto plochy omýt vodou. Při práci chránit oči a kůži. Ihned po použití je nutno pracovní nářadí umýt vodou.

Teplota při zpracování:

Nezpracovávat při teplotě nižší jak +5 °C (okolní vzduch/materiál/podklad). Pozor na nebezpečí pozdějšího zmrznutí při následném poklesu teploty.

Doba schnutí:

Po 24 hodinách schnutí je možno na Silikat-Tiefengrund nanášet další vrstvy.

Záruka kvality:

Produkt podléhá přísné kontrole ve vlastní podnikové laboratoři i ve státní autorizované zkušebně.

Výrobek



Vlastnosti

Zpevňuje podkladní vrstvu do hloubky, chemicky reaguje s podkladem.

Použití

Ke zpevnění minerálních podkladů, podkladní nátěr před nanesením silikátové omítky nebo barvy a pro ředění silikátové barvy.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

10 kg - kanystr
Skladovatelnost na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5°C až +28°C (nesmí zmrznout!), v originálním balení max. 12 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

Profi
BAUSTOFFE