

**Charakteristika  
a vlastnosti**

- koncentrát emulze polysiloxanové pryskyřice ve vodě
- vysoce odolný
- prodyšný
- vodou ředitelný

**Použití**

Penetrační nátěr je určený ke zpevnění a sjednocení podkladů za účelem zvýšení adheze fasádní silikonové nátěrové hmoty FASANID - S firmy Kessl s.r.o. K.Vary,tj. pro penetraci omítek cementových, vápenocementových a polymercementových, břizolitu, hladkého a a strukturálního betonu, porobetonu.

**Vzhled**

Mléčně zabarvená kapalina, po zaschnutí transparentní

**Aplikace**

Na vyzrálé a soudržné podklady se penetrační nátěr aplikuje zředěný vodou v poměru 1 : 4-5 ( FAPENA-SILIKON : voda ). Nátěr se nanáší zásadně štětkou. Mezi aplikací FAPENy-SILKON a fasádním nátěrem je nutná technologická přestávka minimálně 2 hodiny, nejlépe však 24 hodin, maximálně 14 dnů.

**Spotřeba**

0,02 kg/m<sup>2</sup> pro hladký podklad až 0,03 kg/m<sup>2</sup> pro břizolit

**Balení**

Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 0,8 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg

**Skladovatelnost**

V rozmezí teplot + 5 °C až + 30 °C

**Doba zpracovatelnosti** 12 měsíců

*Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.  
Certifikát č.204/C5/2012/010-030535 vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha*

Výrobní středisko Otovice  
V Březinkách 185  
362 32 Otovice  
tel.: 353 449 767  
fax: 353 564 027

[www.kessl.cz](http://www.kessl.cz)  
E-mail: otovice@kessl.cz