



# FOBIZOL EX

## ochranný nátěr



odpuzuje vodu,  
zamezuje růstu  
rostlin



DRŽITEL CERTIFIKÁTU JAKOSTI  
ISO 9001 / ISO 14001

BALCHEM, s.r.o.  
Blanenská 355, 664 34 Kuřim  
tel.: +420 541 231 054, fax: +420 541 231 055  
e-mail: [balchem@balchem.cz](mailto:balchem@balchem.cz)  
[www.balchem.cz](http://www.balchem.cz)

# FOBIZOL EX

**Charakteristika:** Fobizol Ex je čirý tekutý prostředek, který odolává působení vody a ropných produktů. Zároveň utěšňuje, oživuje a zpevňuje povrchy (písek ve spárách dlaždic, vymývání, apod.)

**Hlavní oblasti použití:** Betonová dlažba, sokly domů, pískovcové materiály, střešní krytina, atd.

## Vlastnosti:

- čirá kapalina s nepatrným zápachem
- doba schnutí +10 °C - 60 min, +20 °C - 30 min.
- bod vznícení +32 °C
- odolává ropným produktům
- dlouhodobá ochrana, zabraňuje znečišťování
- zabraňuje růstu mechu
- lepší odolnost vůči mrazu



Technická charakteristika	Požadovaná	Stanovená	Jednotka
Přidržnost k betonu	min. 1,5	4,59	Mpa
Vodotěsnost na betonu	max. 0,2	0,01	l/m <sup>2</sup> .30 min.
Vodotěsnost na pórobetonu	max. 0,2	0,18	l/m <sup>2</sup> .30 min.
Mrazuvzdornost - přidržnost po 25 cyklech	min. 25	25	cykly
Mrazu na betonu	min. 1,5	3,08	Mpa
Odolnost kapalinám			
Chemická odolnost –	bez poškození	bez poškození	-
Ropné produkty			

Vydatnost:	1.vrstva	2.vrstva
Dlažba a dlaždice:	6 m <sup>2</sup> /l	8 m <sup>2</sup> /l
Betonové podklady:	5 m <sup>2</sup> /l	7 m <sup>2</sup> /l

**Příprava povrchu:** Povrch musí být suchý, odmaštěný, bez volných částic. Čerstvé malty musí být vyzrálé 28 dní. Pro dokonalý vzhled musí být plocha stejnoměrně suchá.

**Aplikace:** Obsah nádoby pečlivě rozmíchejte! Aplikaci provádějte válečkem nebo štětcem a dbejte na dokonalé pokrytí. Vyvarujte se louží! Ponechte 4 hodiny k vyschnutí a poté aplikujte druhou vrstvu. Další nátěry jsou nutné jen u velmi porézních povrchů pro dosažení maximální ochrany. Povrch je možné zatěžovat chůzí po 4 hod., silniční zatížení snese po 24 hod. (při aplikaci ve +20 °C).

**Upozornění:** Doporučujeme vyzkoušet na malé ploše, jelikož některé povrchy mohou lehce změnit barvu nebo ztmavnout. Zabraňte kontaktu s okolní vegetací, dekorativní malbou a plasty.

**Doporučení:** Doporučujeme použít po aplikaci přípravku Antimap (odstranění výkvětů).

**Zdraví a bezpečnost:** Obsahuje alkohol. Hořlavý, toxický pro vodní organismy. Fobizol Ex je přípravek na bázi rozpouštědel, při práci s ním respektujeme hygienické předpisy pro práci s rozpouštědly. Při aplikaci používejte ochranné prostředky (ochranné rukavice, obličejový štít, atd.) Skládejte mimo dosah dětí.

**Skladování a záruční doba:** Skladujte v uzavřených obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Za těchto podmínek je záruční doba 24 měsíců.

**Balení:** 1, 5 l - kanystr

**Technická pomoc:** Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

## Další produkty v této kategorii

<b>Fobizol</b>	tekutý impregnační prostředek na bázi silikonů
<b>Antimap</b>	odstraňovač výkvětů a minerálních solí
<b>Stopsan</b>	přípravek proti mechu řasám a plísním