

Parametererklärung Nr: 1/2016

Produkt	Porenbeton - Planstein (Klasse I.): Planstein glatt - NSM, Feder, Nut und Grifftasche - PDK: L x H x B: 500 x 250 x 375, 300, 250, 200 mm
Typenbezeichnung	Planstein PORFIX P4 - 600
Vervendungszweck	Bestimmt für Mauerung der vertikalen Konstruktionen in die Wände, Säulen und
Hersteller	PORFIX CZ, a.s., Kladská 464, 541 03, Trutnov 3, Tschechien
Vertreter	MUDr. Martin Kováč, Vorstandvorsitzen
Beurteilungs - und Überprüfungssystem der Unwandelbarkeit der Parameter	2+
Notifizierte Person/ Aufgaben der notifizierten Person	TECHNISCHES UND PRÜFUNGS BAUINSTITUT PRAHA , s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, Anfangsinspektion des Produktionsbetriebs und des Systems des Produktionsverfahren, durchlaufende Sicht
Zertifikat der Gleichheit des Systems der Produktionsverfahren	1020-CPD-040 025004

Wesentliche Eigenschaften	Parametern	harmonisierte technischen Spezifikationen
Abmessungen: Länge Höhe Breite	$\pm 2,5$ mm $\pm 2,0$ mm $\pm 2,0$ mm	EN 771-4:2011
Form und Ordnung	Techn. Dokumentation	EN 771-4:2011
Druckfestigkeit	4,0 N/mm ²	EN 771-4:2011
Feuchtigkeitsänderung	0,195 (mm.m ⁻¹)	EN 771-4:2011
Schubkohäsion	0,3 N/mm ²	EN 998-2:2010
Feuerwiderstand	Klasse A1	EN 771-4:2011
Saugfähigkeit	NPD	EN 771-4:2011
Dampfdurchlässigkeit	5/10	EN 1745:2012
Volumengewicht im trocken Stand	600 kg/m ³	EN 771-4:2011
Wärmetechnische Eigenschaften	0,15 W/(m.K)	EN 771-4:2011
Frostbeständigkeit	NPD	EN 771-4:2011
Index der Gewichtsaktivität	max. 150 Bq/kg < 0,5	Verordn. Nr. 307/2002 Sb.

Die Produktparametern sind den in der Tabelle angeführten Parametern gleich.

Diese Parametererklärung wird auf ausschließliche Verantwortung der Herstellers abgegeben.

Der Handlungsbefugte für den Hersteller PORFIX CZ a.s., Trutnov

MUDr. Martin Kováč
Vorstandvorsitzen

Ing. Michal Žilka
Vorstandmitglied

In Trutnov, am 17. 8. 2016