

BETOMIX



Betomix je plastifikační a ztekucovací přípravek, určený jako přísada do všech druhů betonů, cementových malt, stěrek a potěrů.

Charakteristika:

- " snadno použitelný
- " plastifikační - zlepšuje zpracovatelnost
- " ztekucovací (vodu redukující) a dispergační účinek – snižuje spotřebu vody
- " zvyšuje počáteční a konečné pevnosti, hutnost a trvanlivost
- " zvyšuje soudržnost, zhušťování,
- " snižuje smršťování a vodopropustnost malt a betonů

Příklady použití:

- ✓ přísada do cementových směsí, opravných stěrek, betonů, malt a injektážích hmot
- ✓ určený pro podlahové vytápění, pohledové betony
- ✓ určený pro výrobu transportbetonů a prefabrikovaných betonů
- ✓ ideální pro práce realizované přímo na stavbě nebo staveništi

Technická data:

Báze:	glukonáty
Konzistence:	kapalina
Měrná hmotnost:	cca 1,02 kg/l (při 20°C)
Mísitelnost:	Voda
Obsah chloridů:	0%
Dávkování / l:	280 ml – 500 ml / 100 kg cementu (beton) 400 ml – 800 ml / 100 kg cementu (podlahové potěry)
Slučitelnost:	cement – všechny druhy
Trvanlivost:	12 měsíců od data výroby
Skladovatelnost:	+5°C ÷ 25°C (v originálních obalech – chraňte před mrazem, vlhkem a přímým UV zářením)
Barva:	nažloutlá tekutina

Pracovní postup: Přidává se jako přísada při mísení do betonů, malt, stěrek a potěrů. Před vlastním použitím nutno promíchat. Potřebné odměřené množství se rozmíchá v části záměsové vody a poté přidá do vlhké maltové směsi. **Nelze dávkovat do suchého cementu nebo suché maltové směsi.** Voda se přidává postupně až do optimální konzistence malty.

Upozornění: Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, chraňte před přímým slunečním zářením a sálavým teplem. Nepoužívejte spolu s jinými přísadami.

Čištění: Použité nářadí nutno po aplikaci umýt vodou.

Bezpečnost: Používejte ochranné pracovní rukavice. Při práci dodržujte standardní hygienická opatření platná pro práci s chemikáliemi. Bezpečnostní list výrobku k dodání u prodejce.

BETOMIX

Balení:

obj. číslo	obsah	kusů na paletě	poznámka
2700682	1 l	432	PE láhve a kanystry
2700683	3 l	108	
2700684	5 l	96	
2700685	10 l	48	
2700686	20 l	15	

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.