

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. styro-EPS-50Z_003-15-01


Vystavené na základě ES prohlášení o shodě č. ST- 01 s využitím článku 66 odst. 2 Nařízení EU a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	styro-EPS-50Z_003-15-01
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	Pěnový polystyren styro EPS 50Z
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce	Pro tepelnou izolaci budov, pro základní i specifická použití ve vnějších i vnitřních konstrukcích, zejména pro zateplení šikmých střech, pro vnější a vnitřní stěny a podhledy
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5	Styrotrade, a.s., 250 63, Čakovičky č.p.99, Česká republika, IČ 26152924
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2	—
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V	3
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma	CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, NB - 1390 dle Směrnice 89/106 EHS, provedl počáteční zkoušky typu výrobku podle systému 3 a vydal protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390-CPD-0162 -12/Z
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení	—

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI

Základní charakteristika	Vlastnosti, jejich úrovně, třídy nebo popis		
Reakce na oheň	Reakce na oheň: E		
Hoření postupujícím žhnutím	NPD		
Propustnost vody	Nasákavost: WL(P)0,5		
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Hoření postupujícím žhnutím: NPD		
Index vzduchové neprůzvučnosti	NPD		
Index zvukové pohltivosti	NPD		
Index kročejové neprůzvučnosti (pro podlahy)	NPD		
Tepelný odpor	Tloušťka (mm)	Součinitel tepelné vodivosti λ_D (W/(m.K))	Tepelný odpor R_D (m ² .K/W)
	10	0,042	0,2
	20	0,042	0,45
	30	0,042	0,65
	40	0,042	0,9
	50	0,042	1,15
	60	0,042	1,4
	70	0,042	1,7
	80	0,042	1,9
	90	0,042	2,1
	100	0,042	2,35
	110	0,042	2,6
	120	0,042	2,85
	130	0,042	3,05
	140	0,042	3,3
	150	0,042	3,55
	160	0,042	3,8
	170	0,042	4
	180	0,042	4,25
	190	0,042	4,5
	200	0,042	4,75
	210	0,042	5
	220	0,042	5,2
	230	0,042	5,45
	240	0,042	5,7
	250	0,042	5,95
	260	0,042	6,15
	270	0,042	6,4
	280	0,042	6,65
	290	0,042	6,9
	300	0,042	7,1

Harmonizovaná technická specifikace: EN 13163: 2012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. styro-EPS-50Z_003-15-01	
Propustnost vodní páry	Propustnost vodní páry : max 40 (-) (Tabulková hodnota)
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku při 10% deformaci: CS(10)50 Deformace při určeném napětí v tlaku a teplotních podmínkách: NPĐ
Pevnost v tahu/ ohybu	Pevnost v ohybu: BS 75 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky: NPĐ
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace	Tepelný odpor - součinitel tepelné vodivosti: uvedeno výše Stálost charakteristik: NPĐ
Stabilita pevnosti v tlaku při stárnutí/ degradaci	Dotvarování tlakem: NPĐ Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrazování: NPĐ Dlouhodobé zmenšení tloušťky: NPĐ
<p>Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto Prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.</p> <p>Jménem výrobce:  Styrotrade, a.s. Čakovičky 99 250 63 p. Mlatín ☎ IČO: 26152924 DIČ: CZ26152924</p> <p>V Čakovičkách dne 5.1.2015</p> <p>Jaroslav Hrstka Výrobní ředitel</p>	
Informace důležité pro odběratele	
Délka desky v mm	1000
Šířka desky v mm	500
Maximální rozměry	5000x1200x1000
Třída tolerance rozměrů	Délka: L(3) - ±0,6% nebo ± 3 mm
	Šířka: W(3) - ±0,6% nebo ± 3 mm
	Tloušťka: T(2) - ± 2 mm
	Pravoúhlost: S(5) - ± 5 mm/m
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradace	Rovinnost: P(10) 10 mm
	Rozměrová stabilita při určených podmínkách teploty a relativní vlhkosti vzduchu: DS(70,-) 1
	Rozměrová stabilita: DS(N) 5
<p>Pěnový polystyren vyráběný firmou Styrotrade a.s. je samozhášivý (pomocí retardéru hoření hexabromcyclododekan – HBCD). Přítomnost retardéru hoření nevyžaduje stanovení pravidel bezpečného použití a jeho technické parametry spotřebitelům dodáme v písemné formě na vyžádání.</p>	

Harmonizovaná technická specifikace: EN 13163: 2012