

Výrobek	Zdící tvárnice z pórobetonu (třída I.): Zdící tvárnice hladká - NSM, perodrážka a kapsa - PDK: DxVxŠ: 500 x 250 x 375, 300, 250 mm Zdící tvárnice příčková NSP: DxVxŠ: 500 x 250 x 200, 150, 125, 100, 75, 50 mm
Typové označení	tvárnice PORFIX P2 - 500
Zamýšlené použití	určená na zdění svislých konstrukcí ve stěnách, sloupech a příčkách
Výrobce	PORFIX Ostrava a.s., Třebovická 5543/36, 722 00, Česká republika
Zplnomocněný zástupce	MUDr. Martin Kováč, předseda představenstva, Ing. Peteja Miroslav, místopředseda představenstva, Ing. Michal Žilka, člen představenstva
Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů	2+
Notifikovaná osoba/úkoly notifikované osoby	TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p., oznámený subjekt 1020, Prosecká 811/76a, Praha 9, počáteční inspekce výr. závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled
Certifikát shody systému řízení výroby	Č.osv: 1020-CPR-070033316 , Zpráva o dozoru č. 070-050207

Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizované technické specifikace
Rozměry: Délka Výška Šířka	±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 771-4:2011
Tvar a uspořádání	Techn. dokumentace	EN 771-4:2011
Pevnost v tlaku	2,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 771-4:2011
Vlhkostní přetvoření	0,18 (mm.m <sup>-1</sup> )	EN 771-4:2011
Přidržitost ve smyku	0,3 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-2:2010
Reakce na oheň	třída A1	EN 771-4:2011
Nasákavost	NPD	EN 771-4:2011
Propustnost vodních par μ	5/10	EN 1745:2012
Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu	500 kg/m <sup>3</sup>	EN 771-4:2011
Tepelnětechnické vlastnosti λ <sub>10,dry,mat</sub>	0,13 W/(m.K)	EN 771-4:2011
Mrazuvzdornost	NPD	EN 771-4:2011
Hmotnostní aktivita 226 <sup>Ra</sup> Index hmotnostní aktivity	max. 150 Bq/kg < 0,5	Vyhláška č. 307/2002 Sb.

Parametry výrobku jsou shodné s parametry uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

(Oprávněný na jednání za výrobce PORFIX Ostrava a.s.

.....  
Ing. Miroslav Peteja  
Místopředseda představenstva

.....  
Ing. Michal Žilka  
Člen představenstva

V Ostravě dne 30.5.2016.

