

**Prohlášení o vlastnostech
1020-CPD-070021896**

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Portlandský cement EN 197-1 – CEM I 52,5 R
Zamýšlené / zamýšlená použití:	Příprava betonu, malty, injektážní malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků
Výrobce:	Cement Hranice, akciová společnost Hranice I-Město, Bělotínská 288, PSČ 753 39 Hranice, Česká republika
Systém POSV:	1+
Harmonizovaná norma:	EN 197-1:2011
Oznámený subjekt:	TZÚS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Cement pro obecné použití Příměsí a složení	CEM I
Pevnost v tlaku počáteční pevnost [MPa]	≥ 30,0
Pevnost v tlaku normalizovaná pevnost [MPa]	≥ 52,5
Počátek tuhnutí [min]	≥ 45
Objemová stálost [mm]	≤ 10,0
Nerozpustný zbytek [% hmot.]	≤ 5,0
Ztráta žíháním [% hmot.]	≤ 5,0
Obsah síranů (jako SO ₃) [% hmot.]	≤ 4,0
Obsah chloridů [% hmot.]	≤ 0,1

Toto prohlášení o vlastnostech je zpřístupněno na internetové stránce výrobce: www.cement.cz

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jaromír Chmela
Předseda představenstva

V Hranicích

dne: 01. 07. 2015

Podpis:

**Declaration of performance
1020-CPD-070021896**

Unique identification code of the product-type:	Portland cement EN 197-1 – CEM I 52,5 R
Intended use/es:	Preparation of the concrete, mortar, grouting mortar and other mixture for construction and for manufacturing of building products
Manufacturer:	Cement Hranice, akciová společnost Hranice I-Město, Bělotínská 288, 753 39 Hranice, Czech republic
Systém of AVCP:	1+
Harmonised standard:	EN 197-1:2011
Notified body:	Technical and Test Institute for Construction Prague, s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9-Prosek, Czech Republic

Declared performances:

Essential characteristics	Performance
Cement for common use	CEM I
Composition and admixtures	
Compression strength Initial strength [MPa]	≥ 30,0
Compression strength Standardized strength [MPa]	≥ 52,5
Initial setting time [min]	≥ 45
Volume constancy [mm]	≤ 10,0
Insoluble residue [% mass]	≤ 5,0
Loss by ignition [% mass]	≤ 5,0
Sulphate content (SO ₃) [% mass]	≤ 4,0
Chloride content [% mass]	≤ 0,1

This declaration of performance is accessible on web page of the producer: www.cement.cz

The Performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.
This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.


Signed for and on behalf of the manufacturer:

Jaromír Chmela
Chairman of the Board of Directors

At Hranice

on July 1, 2015

Signature:



**Leistungserklärung
1020-CPD-070021896**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Portlandzement EN 197-1 – CEM I 52,5 R
Verwendungszweck(e):	Vorbereitung von Beton, Mörtel, Injektionsmörtel und andere Mischungen für den Bauverwalter und zur Herstellung von Bauprodukten
Hersteller:	Cement Hranice, akciová společnost Hranice I-Město, Bělotínská 288, PLZ 753 39 Hranice, Tschechische Republik
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	1+
Harmonisierte Norm:	EN 197-1:2011
Notifizierte Stelle:	TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Tschechische Republik

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Zement zur allgemeinen Verwendung Zusatzstoffe und Zusammensetzung	CEM I
Druckfestigkeit Anfangsfestigkeit [MPa]	≥ 30,0
Druckfestigkeit Normalisierte Festigkeit [MPa]	≥ 52,5
Erstarrungsbeginn [min]	≥ 45
Raumbeständigkeit [mm]	≤ 10,0
Unlöslicher Rückstand [Masse-%]	≤ 5,0
Glühverlust [Masse-%]	≤ 5,0
Sulfatgehalt (als SO ₃) [Masse-%]	≤ 4,0
Chloridgehalt [Masse-%]	≤ 0,1

Die Leistungserklärung befindet sich auf den Internetseiten des Herstellers www.cement.cz

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Jaromír Chmela
Vorstandsvorsitzender

Ort: Hranice

Datum: 01. 07. 2015

Die Unterschrift:

Datum aktualizace: 30.06.2015





Vyhlásenie o parametroch 1020-CPD-070021896

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Portlandský cement EN 197-1 – CEM I 52,5 R
Zamýšľané použitie/použitia:	Príprava betónu, malty, injektážnej malty a iných zmesí pre stavaní a pre výrobu stavebných výrobkov
Výrobca:	Cement Hranice, akciová spoločnosť Hranice I-Město, Bělotínská 288, 753 39 Hranice, Česká republika
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	1+
Harmonizovaná norma:	EN 197-1:2011
Notifikovaný subjekt:	TZÚS Praha, s. p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Cement pro obecné použití Prímesi a zloženie	CEM I
Pevnosť v tlaku počiatočná pevnosť [MPa]	≥ 30,0
Pevnosť v tlaku normalizovaná pevnosť [MPa]	≤ 52,5
Počiatok tuhnutia [min]	≥ 45
Objemová stálosť [mm]	≤ 10,0
Nerozpustný zbytok [% hmot.]	≤ 5,0
Ztrata žíhaním [% hmot.]	≤ 5,0
Obsah síranov (ako SO ₃) [% hmot.]	≤ 4,0
Obsah chloridov [% hmot.]	≤ 0,1

Toto vyhlásenie o parametroch je zprístupnené na internetovej stránke výrobcu www.cement.cz

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch se v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu


Podpísal za a v mene výrobcu:

Jaromír Chmela
Predseda predstavenstva

V Hraniciach

01. 07. 2015

Podpis

.....


**Deklaracja właściwości użytkowych
1020-CPD-070021896**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 52,5 R
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przygotowywanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych
Producent:	Cement Hranice, akciová společnost Hranice I-Město, Bělotínská 288, PSČ 753 39 Hranice, Republika Czeska
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	1+
Norma zharmonizowana:	EN 197-1:2011
Jednostka notyfikowana:	TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Republika Czeska

Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Cement powszechnego użytku	CEM I
Skład	
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 30,0
Wytrzymałość wczesna [MPa]	
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 52,5
Wytrzymałość normowa [MPa]	
Początek czasu wiązania [min]	≥ 45
Stość objętości [mm]	≤ 10,0
Pozostałość nierozpuszczalna [% masy]	≤ 5,0
Strata prażenia [% masy]	≤ 5,0
Zawartość siarczanów (SO ₃) [% masy]	≤ 4,0
Zawartość chlorków [% masy]	≤ 0,1

Ta Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie internetowej www.cement.cz

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza Deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (EU) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Jaromír Chmela
Prezes

w miejsce: Hranice

dnia: 01. 07. 2015

podpis

.....