

Bonus

Primalex BONUS je kvalitní bílý malířský nátěr se sametově matným finálním vzhledem. Spolu s velmi dobrou kryvostí a paropropustností je oblíbeným produktem zejména při realizaci velkoobjemových zakázek. Pro jeho příhodnou obarvitelnost je stejně často využíván také k malování obytných interiérů, kde splňuje požadavky na estetické vlastnosti malby.



Technické parametry:

Vhodný pro malování minerálních omítek, sádkartonových a dřevotřískových desek interiérů kanceláří, škol, prodejných i obývacích prostor

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)

8 - 12

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

Bělost (% BaSO₂) min. 84

Objemová hmotnost (kg/l) 1,48

Odolnost proti otěru za sucha (stupeň) 1

Přidrženost k betonu (MPa) min. 0,25

Propustnost pro vodní páru s_d (m) max. 0,07

Obsah těkavých látek (%) max. 50

Ředění	Typ podkladu	1. vrstva	2. vrstva
	Velmi savé a savé *	max. 50% vody (tj. max. 0,5l na 1kg barvy)	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)
	Nesavé **	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)	max. 25% vody (tj. max. 0,25l na 1kg barvy)

* např. nové omítky, nasákové starší malby; ** např. penetrované nebo kvalitní podklady

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

**VÝBORNĚ
KRYVÝ**

**SAMETOVĚ
MATNÝ**

**DOBRĚ
OBARVITELNÝ**

Balení (hmotnost/objem):

7,5 kg (5,1l)	15 kg (10,1l)
40 kg (27l)	

Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty
Primalex
Tekutá tónovací barva
(viz str. 25)

Aplikace:

