



PLUS

BAREVNÝ

Primalex PLUS Barevný je tvořen kolekcí stále oblíbených pastelových odstínů, vybraných z celé šíře barevného spektra, připravených k okamžitému použití. Výborná kryvost, sametově matný konečný vzhled spolu s jednoduchou a nenáročnou aplikací zajišťují jeho trvalou popularitu mezi odběrateli.



Technické parametry:

Vhodný pro malování minerálních povrchů ve středně zatěžovaných interiérech jako např. stěn a stropů ložnic, obývacích pokojů či chodeb, ale také kanceláří, škol nebo dalších komerčních objektů

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)

8 - 12

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

1,43

Objemová hmotnost (kg/l)

1

Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)

min. 0,25

Přídržnost k betonu (MPa)

max. 0,07

Propustnost pro vodní páru s_d (m)

max. 0,07

Obsah těkavých látek (%)

max. 50

Řidění	Typ podkladu	1. vrstva	2. vrstva
	Velmi savá a savé *	max. 50% vody (tj. max. 0,5l na 1kg barvy)	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)
	Nesavé **	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)	max. 25% vody (tj. max. 0,25l na 1kg barvy)

* např. nové omítky, nasákové starší malby; ** např. penetrované nebo kvalitní podklady

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

11 ATRAKTIVNÍCH ODSTÍNŮ

**DOKONALÁ OPAKOVATELNOST
ODSTÍNŮ
U NOVÉHO NÁTĚRU**

VYNIKAJÍCÍ KRYVOST

VYSOKÁ OTĚRUVZDORNOST

Balení (hmotnost/objem):

3 kg
(2,1l)

7,5 kg
(5,2l)

Aplikace:



Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.

www.primalex.cz